



**GÜNZBURGER - ALU SCHIEBELEITER 2-TEILIG
 OHNE TRAVERSE**

201,56 € - 564,84 € inkl. MwSt.

Sprossenanzahl:
 2 x 6 | 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20 | 2 x 24
 Arbeitshöhe: 4,10m - 13,00m
 Außenbreite: 420mm
 DEKRA geprüft
 15 Jahre Garantie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	20206		2 x 6	Allgemein 361,64 € <u>201,56 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl	Preis
	20208 2 x 8	Allgemein 460,41 € <u>255,33 €</u> inkl. MwSt.
	20210 2 x 10	Allgemein 556,80 € <u>307,80 €</u> inkl. MwSt.
	20212 2 x 12	Allgemein 644,86 € <u>355,73 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl	Preis
	20214 2 x 14	Allgemein 751,96 € <u>414,03 €</u> inkl. MwSt.
	20216 2 x 16	Allgemein 927,01 € <u>504,60 €</u> inkl. MwSt.
	20218 2 x 18	Allgemein 1.037,68 € <u>564,84 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG



GÜNZBURGER ALU SCHIEBELEITER 2-TEILIG OHNE TRAVERSE

Arbeitshöhe	4.1 m	5.2 m	6 m	7.2 m	8.3 m	9.4 m	10.3 m	11.4 m
Stufen-/Sprossenanzahl	2x6 Sp.	2x8 Sp.	2x10 Sp.	2x12 Sp.	2x14 Sp.	2x16 Sp.	2x18 Sp.	2x20 Sp.
Stufen-/Sprossenhöhe	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Stufen-/Sprossentiefe	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Stufen-/Sprossenabstand	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
Länge eingefahren	1.94 m	2.5 m	3 m	3.62 m	4.14 m	4.74 m	5.3 m	5.86 m
Länge ausgefahren	2.96 m	4.08 m	4.92 m	6.04 m	7.22 m	8.34 m	9.18 m	10.3 m
Außenbreite	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Traversenbreite	-	930 mm	930 mm	-	-	-	-	-
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm
Holmbreite	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Bauart	Zum Anlehnen 2-teilig	Zum Anlehnen 2-teilig	Zum Anlehnen 2-teilig	Zum Anlehnen 2-teilig	Zum Anlehnen 2-teilig	Zum Anlehnen 2-teilig	Zum Anlehnen 2-teilig	Zum Anlehnen 2-teilig
Gewicht	8 kg	10 kg	12.5 kg	14.5 kg	18.5 kg	22 kg	29 kg	32 kg
Transportmaß	1920 x 425 x 144 mm, 8 kg	2481 x 425 x 144 mm, 10 kg	3040 x 425 x 144 mm, 12.5 kg	3601 x 425 x 144 mm, 14.5 kg	4161 x 425 x 144 mm, 18.5 kg	4730 x 425 x 152 mm, 22 kg	5292 x 425 x 170 mm, 29 kg	5850 x 425 x 170 mm, 32 kg

Die Günstzburger Alu Schiebeleiter in Stichpunkten

- Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuh
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- nivello®-Leiterschuh mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Schiebeleiter 2-teilig
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Schiebeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	2 x 6, 2 x 8, 2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 24
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Stufe oder Sprosse	Sprossen

