



**GÜNZBURGER STEIGTECHNIK - SPROSSEN-
ANLEGELEITER OHNE TRAVERSE - 6**

Allgemein 155,77 € 81,50 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe bis ca. (m) : 3,00
Leiterlänge (m) : 1,93
Holmhöhe (mm) : 58
Außenbreite (mm) : 420
Traversenbreite (cm) : -
Sprossenabstand (mm) : 280
Gewicht ca. kg : 3,6

Artikelnummer: 10006

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ANLEGELEITER MIT STANDARD-TRAVERSE

Vorteile der Günstzburger Steigtechnik Anlegeleiter mit Standard- Traverse

- stabile Rechteckrohr-Holme
- beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
- rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Außenbreite 420mm
- Sprossenabstand 280mm
- ab Ausführung 12 Sprossen inkl. Traverse

Die Günstzburger Steigtechnik Anlegeleiter mit Standard- Traverse in der Übersicht

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
Leiterlänge m	1,93	2,49	3,00	3,60	4,17	4,74	5,30	5,86	6,98
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Außenbreite mm	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Traversenbreite mm	-	-	-	930	930	930	120	120	120
Sprossenabstand mm	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Gewicht ca. kg	3,6	4,4	5,4	6,5	7,8	9,1	10,3	14,5	16,5
Bestell-Nr.	10006	10008	10010	10112	10114	10116	10118	10120	10124

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Anzahl Sprossen:	6
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Stufe oder Sprosse	Sprossen

