

**GÜNZBURGER DACHHAKEN FÜR PFANNEN- UND FALZZIEGEL**

**13,87 € - 17,09 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** DACHHK



**VARIATIONEN**

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                         | Variante       | Preis                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
|  | 11118         | Spezifikationen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewicht: 1.6 KG</li> <li>• Stahl verzinkt</li> </ul>        | Stahl verzinkt | Allgemein <del>30,82 €</del> <u>13,87 €</u><br>inkl. MwSt. |
|  | 11119         | Spezifikationen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewicht: 1.6 KG</li> <li>• Rot pulverbeschichtet</li> </ul> | Rot            | Allgemein <del>36,77 €</del> <u>17,09 €</u><br>inkl. MwSt. |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                      | Variante      | Preis                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|  | 11120         | Spezifikationen<br>• Gewicht: 1.6 KG<br>• Braun pulverbeschichtet | Braun         | Allgemein <del>36,77 €</del> <u>17,09 €</u><br>inkl. MwSt. |
|  | 11159         | Spezifikationen<br>• Gewicht: 1.6 KG<br>• Anthrazitgrau           | Anthrazitgrau | Allgemein <del>36,77 €</del> <u>17,09 €</u><br>inkl. MwSt. |

## BESCHREIBUNG

### DACHHAKEN

- Lieferung komplett mit Rillennägeln
- Farbige Haken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Mittig auf den Sparren anzubringen
- Für die erste Leiter werden min. zwei Haken, für jede weitere Leiter min. ein Haken benötigt
- Entsprechend Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 517

Auf Dächern mit einer Neigung von 22,5° bis 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

- Obere Reihe < 1,0 m unterhalb des Firstes
- Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,0 m Abstand von der darüber liegenden Reihe
- Untere Reihe < 1,5 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
- Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,0 m betragen. Anzuwenden bei Traufhöhen über 3,0 m



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Hersteller**

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Variante**

Anthrazitgrau, Braun, Rot, Stahl verzinkt



