

## GÜNZBURGER DACHHAKEN FÜR PFANNEN- UND FALZZIEGEL

13,87 € - 17,09 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: DACHHK



### VARIATIONEN

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                    | Variante       | Preis                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
|  | 11118         | Spezifikationen<br>• Gewicht: 1.6 KG<br>• Stahl verzinkt        | Stahl verzinkt | Allgemein <del>30,82 €</del> <u>13,87 €</u><br>inkl. MwSt. |
|  | 11119         | Spezifikationen<br>• Gewicht: 1.6 KG<br>• Rot pulverbeschichtet | Rot            | Allgemein <del>36,77 €</del> <u>17,09 €</u><br>inkl. MwSt. |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                      | Variante      | Preis                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|  | 11120         | Spezifikationen<br>• Gewicht: 1.6 KG<br>• Braun pulverbeschichtet | Braun         | Allgemein <del>36,77 €</del> <u>17,09 €</u><br>inkl. MwSt. |
|  | 11159         | Spezifikationen<br>• Gewicht: 1.6 KG<br>• Anthrazitgrau           | Anthrazitgrau | Allgemein <del>36,77 €</del> <u>17,09 €</u><br>inkl. MwSt. |

## BESCHREIBUNG

### DACHHAKEN

- Lieferung komplett mit Rillennägeln
- Farbige Haken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Mittig auf den Sparren anzubringen
- Für die erste Leiter werden min. zwei Haken, für jede weitere Leiter min. ein Haken benötigt
- Entsprechend Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 517

Auf Dächern mit einer Neigung von 22,5° bis 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

- Obere Reihe < 1,0 m unterhalb des Firstes
- Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,0 m Abstand von der darüber liegenden Reihe
- Untere Reihe < 1,5 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
- Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,0 m betragen. Anzuwenden bei Traufhöhen über 3,0 m



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Hersteller**

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Variante**

Anthrazitgrau, Braun, Rot, Stahl verzinkt



