

**GÜNZBURGER - KLAPPGERÜST SG 0,75 X 1,80 M MIT AUSLEGER**

**3.847,70 € - 7.218,65 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: GZKG115MA**

**VARIATIONEN**



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	115134	<p>Arbeitshöhe: 6,04 m Gerüsthöhe: 5,14 m                      Plattformhöhe: 4,04 m Plattformbreite: 750 mm                      Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 1,5 kN/m<sup>2</sup>                      Gewicht: 155 kg Im                      Lieferumfang enthalten: 27971 - Klapprahmeneinheit 0,75 m: 1 x 27904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x 27995 - Geländerrahmen Stirnseite: 2 x 27992 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 4 x 27931 - Plattform mit Klappe: 2 x 27913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x 27943 - Bordbrett Längsseite: 2 x 27935 - Horizontalstrebe: 1 x 27927 - Dreiecksausleger: 4 x 27973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x 27940 - Antrittsbügel: 1 x Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x</p>	6.04	<p>Allgemein  <del>7.472,01 €</del>  <b>3.847,70 €</b> inkl. MwSt.</p>
	115144	<p>Arbeitshöhe: 7,16 m Gerüsthöhe: 6,26 m                      Plattformhöhe: 5,16 m Plattformbreite: 750 mm                      Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 1,5 kN/m<sup>2</sup>                      Gewicht: 167 kg Im                      Lieferumfang enthalten: 27971 - Klapprahmeneinheit 0,75 m: 1 x 27905 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x 27904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x 27995 - Geländerrahmen Stirnseite: 2 x 27992 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 4 x 27931 - Plattform mit Klappe: 2 x 27913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x 27943 - Bordbrett Längsseite: 2 x 27937 - Diagonalstrebe: 2 x 27935 - Horizontalstrebe: 1 x 27927 - Dreiecksausleger: 4 x 27973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x 27940 - Antrittsbügel: 1 x Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x</p>	7.16	<p>Allgemein  <del>8.102,71 €</del>  <b>4.172,48 €</b> inkl. MwSt.</p>







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	115154	Arbeitshöhe: 8 m Gerüsthöhe: 7,1 m Plattformhöhe: 6 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 1,5 kN/m <sup>2</sup> Gewicht: 200 kg Im Lieferumfang enthalten: 027971 - Klapprahmeneinheit 0,75 m: 1 x 27904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 4 x 27995 - Geländerrahmen Stirnseite: 2 x 27992 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 6 x 27931 - Plattform mit Klappe: 3 x 27913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x 27943 - Bordbrett Längsseite: 2 x 27935 - Horizontalstrebe: 1 x 27927 - Dreiecksausleger: 4 x 27973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x 27940 - Antrittsbügel: 1 x Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x	8	Allgemein <del>9.443,84 €</del> <u>4.863,09 €</u> inkl. MwSt.
	115164	Arbeitshöhe : 9,12 m Gerüsthöhe: 8,22 m Plattformhöhe: 7,12 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 1,5 kN/m <sup>2</sup> Gewicht: 212 kg Im Lieferumfang enthalten: 27971 - Klapprahmeneinheit 0,75 m: 1 x 27905 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x 27904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 4 x 27995 - Geländerrahmen Stirnseite: 2 x 27992 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 6 x 27931 - Plattform mit Klappe: 3 x 27913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x 27943 - Bordbrett Längsseite: 2 x 27937 - Diagonalstrebe: 2 x 27935 - Horizontalstrebe: 1 x 27927 - Dreiecksausleger: 4 x 27973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x 27940 - Antrittsbügel: 1 x Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x	9.12	Allgemein <del>10.074,54 €</del> <u>5.187,87 €</u> inkl. MwSt.
	115174	Arbeitshöhe: 9,96 m Gerüsthöhe: 9,06 m Plattformhöhe: 7,96 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 1,5 kN/m <sup>2</sup> Gewicht: 245 kg Im Lieferumfang enthalten: 27971 - Klapprahmeneinheit 0,75 m: 1 x 27904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 6 x 27995 - Geländerrahmen Stirnseite: 2 x 27992 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 8 x 27931 - Plattform mit Klappe: 4 x 27913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x 27943 - Bordbrett Längsseite: 2 x 27935 - Horizontalstrebe: 1 x 27927 - Dreiecksausleger: 4 x 27973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x 27940 - Antrittsbügel: 1 x Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x	9.96	Allgemein <del>11.415,67 €</del> <u>5.878,48 €</u> inkl. MwSt.
	115184	Arbeitshöhe: 11,08 m Gerüsthöhe: 10,18 m Plattformhöhe: 9,08 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 1,5 kN/m <sup>2</sup> Gewicht: 253 kg Im Lieferumfang enthalten: 27971 - Klapprahmeneinheit 0,75 m: 1 x 27905 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x 27904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 6 x 27995 - Geländerrahmen Stirnseite: 2 x 27992 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 8 x 27931 - Plattform mit Klappe: 4 x 27913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x 27943 - Bordbrett Längsseite: 2 x 27935 - Horizontalstrebe: 1 x 27927 - Dreiecksausleger: 4 x 027973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x 27940 - Antrittsbügel: 1 x Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x	11.08	Allgemein <del>11.858,35 €</del> <u>6.106,44 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	115194	Arbeitshöhe: 11,89 m Gerüsthöhe: 10,99 m Plattformhöhe: 9,89 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 1,5 kN/m <sup>2</sup> Gewicht: 290 kg Im Lieferumfang enthalten: 27971 - Klapprahmeneinheit 0,75 m: 1 x 27904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 8 x 27995 - Geländerrahmen Stirnseite: 2 x 27992 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 10 x 27931 - Plattform mit Klappe: 5 x 27913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x 27943 - Bordbrett Längsseite: 2 x 27935 - Horizontalstrebe: 1 x 27927 - Dreiecksausleger: 4 x 27973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x 27940 - Antrittsbügel: 1 x Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x	11.89	Allgemein <del>13.387,50 €</del> <u>6.893,87 €</u> inkl. MwSt.
	115104	Arbeitshöhe: 13,04 m Gerüsthöhe: 12,14 m Plattformhöhe: 11,04 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 1,5 kN/m <sup>2</sup> Gewicht: 302 kg Im Lieferumfang enthalten: 27971 - Klapprahmeneinheit 0,75 m: 1 x 27905 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x 27904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 8 x 27995 - Geländerrahmen Stirnseite: 2 x 27992 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 10 x 27931 - Plattform mit Klappe: 5 x 27913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x 27943 - Bordbrett Längsseite: 2 x 27937 - Diagonalstrebe: 2 x 27935 - Horizontalstrebe: 1 x 27927 - Dreiecksausleger: 4 x 27973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x 27940 - Antrittsbügel: 1 x Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x	13.04	Allgemein <del>14.018,20 €</del> <u>7.218,65 €</u> inkl. MwSt.

## BESCHREIBUNG

### GÜNZBURGER - KLAPPGERÜST SG 0,75 X 1,80 M MIT AUSLEGER

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
- Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
- Arbeitshöhen bis 13,88 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m<sup>2</sup>

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe (m)</b>	11.08, 11.89, 13.04, 6.04, 7.16, 8, 9.12, 9.96
<b>Hersteller</b>	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
<b>Gerüst-Typ</b>	Klappgerüst   Zimmergerüst, Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Gerüst-Aufbau</b>	?
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.00 Meter



