

GÜNZBURGER - KLAPPGERÜST SG 0,75 X 1,80 M MIT AUSLEGER

3.725,18 € - 7.092,07 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GZKG115MA

VARIATIONEN





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	115134	<p>Arbeitshöhe: 6,04 m Gerüsthöhe: 5,14 m Plattformhöhe: 4,04 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 1,5 kN/m² Gewicht: 155 kg Im Lieferumfang enthalten: 27971 - Klapprahmeneinheit 0,75 m: 1 x 27904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x 27995 - Geländerrahmen Stirnseite: 2 x 27992 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 4 x 27931 - Plattform mit Klappe: 2 x 27913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x 27943 - Bordbrett Längsseite: 2 x 27935 - Horizontalstrebe: 1 x 27927 - Dreiecksausleger: 4 x 27973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x 27940 - Antrittsbügel: 1 x Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x</p>	6.04	<p>Allgemein 7.163,80 € 3.725,18 € inkl. MwSt.</p>
	115144	<p>Arbeitshöhe: 7,16 m Gerüsthöhe: 6,26 m Plattformhöhe: 5,16 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 1,5 kN/m² Gewicht: 167 kg Im Lieferumfang enthalten: 27971 - Klapprahmeneinheit 0,75 m: 1 x 27905 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x 27904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x 27995 - Geländerrahmen Stirnseite: 2 x 27992 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 4 x 27931 - Plattform mit Klappe: 2 x 27913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x 27943 - Bordbrett Längsseite: 2 x 27937 - Diagonalstrebe: 2 x 27935 - Horizontalstrebe: 1 x 27927 - Dreiecksausleger: 4 x 27973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x 27940 - Antrittsbügel: 1 x Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x</p>	7.16	<p>Allgemein 7.794,50 € 4.053,14 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	115154	Arbeitshöhe: 8 m Gerüsthöhe: 7,1 m Plattformhöhe: 6 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 1,5 kN/m ² Gewicht: 200 kg Im Lieferumfang enthalten: 027971 - Klapprahmeneinheit 0,75 m: 1 x 27904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 4 x 27995 - Geländerrahmen Stirnseite: 2 x 27992 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 6 x 27931 - Plattform mit Klappe: 3 x 27913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x 27943 - Bordbrett Längsseite: 2 x 27935 - Horizontalstrebe: 1 x 27927 - Dreiecksausleger: 4 x 27973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x 27940 - Antrittbügel: 1 x Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x	8	Allgemein <u>9.111,83 €</u> <u>4.738,15 €</u> inkl. MwSt.
	115164	Arbeitshöhe : 9,12 m Gerüsthöhe: 8,22 m Plattformhöhe: 7,12 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 1,5 kN/m ² Gewicht: 212 kg Im Lieferumfang enthalten: 27971 - Klapprahmeneinheit 0,75 m: 1 x 27905 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x 27904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 4 x 27995 - Geländerrahmen Stirnseite: 2 x 27992 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 6 x 27931 - Plattform mit Klappe: 3 x 27913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x 27943 - Bordbrett Längsseite: 2 x 27937 - Diagonalstrebe: 2 x 27935 - Horizontalstrebe: 1 x 27927 - Dreiecksausleger: 4 x 27973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x 27940 - Antrittbügel: 1 x Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x	9.12	Allgemein <u>9.742,53 €</u> <u>5.066,12 €</u> inkl. MwSt.
	115174	Arbeitshöhe: 9,96 m Gerüsthöhe: 9,06 m Plattformhöhe: 7,96 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 1,5 kN/m ² Gewicht: 245 kg Im Lieferumfang enthalten: 27971 - Klapprahmeneinheit 0,75 m: 1 x 27904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 6 x 27995 - Geländerrahmen Stirnseite: 2 x 27992 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 8 x 27931 - Plattform mit Klappe: 4 x 27913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x 27943 - Bordbrett Längsseite: 2 x 27935 - Horizontalstrebe: 1 x 27927 - Dreiecksausleger: 4 x 27973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x 27940 - Antrittbügel: 1 x Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x	9.96	Allgemein <u>11.059,86 €</u> <u>5.751,13 €</u> inkl. MwSt.
	115184	Arbeitshöhe: 11,08 m Gerüsthöhe: 10,18 m Plattformhöhe: 9,08 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 1,5 kN/m ² Gewicht: 253 kg Im Lieferumfang enthalten: 27971 - Klapprahmeneinheit 0,75 m: 1 x 27905 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x 27904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 6 x 27995 - Geländerrahmen Stirnseite: 2 x 27992 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 8 x 27931 - Plattform mit Klappe: 4 x 27913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x 27943 - Bordbrett Längsseite: 2 x 27935 - Horizontalstrebe: 1 x 27927 - Dreiecksausleger: 4 x 027973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x 27940 - Antrittbügel: 1 x Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x	11.08	Allgemein <u>11.502,54 €</u> <u>5.981,32 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	115194	Arbeitshöhe: 11,89 m Gerüsthöhe: 10,99 m Plattformhöhe: 9,89 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 1,5 kN/m ² Gewicht: 290 kg Im Lieferumfang enthalten: 27971 - Klapprahmeneinheit 0,75 m: 1 x 27904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 8 x 27995 - Geländerrahmen Stirnseite: 2 x 27992 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 10 x 27931 - Plattform mit Klappe: 5 x 27913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x 27943 - Bordbrett Längsseite: 2 x 27935 - Horizontalstrebe: 1 x 27927 - Dreiecksausleger: 4 x 27973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x 27940 - Antrittbügel: 1 x Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x	11.89	Allgemein 13.007,89 € <u>6.764,10 €</u> inkl. MwSt.
	115104	Arbeitshöhe: 13,04 m Gerüsthöhe: 12,14 m Plattformhöhe: 11,04 m Plattformbreite: 750 mm Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 1,5 kN/m ² Gewicht: 302 kg Im Lieferumfang enthalten: 27971 - Klapprahmeneinheit 0,75 m: 1 x 27905 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 2 x 27904 - Aufsteckrahmen 0,75 m: 8 x 27995 - Geländerrahmen Stirnseite: 2 x 27992 - Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 10 x 27931 - Plattform mit Klappe: 5 x 27913 - Bordbrett Stirnseite: 2 x 27943 - Bordbrett Längsseite: 2 x 27937 - Diagonalstrebe: 2 x 27935 - Horizontalstrebe: 1 x 27927 - Dreiecksausleger: 4 x 27973 - Lenkrolle mit Spindel: 4 x 27940 - Antrittbügel: 1 x Aufbau- und Verwendungsanleitung EN 1004-2 - de: 1 x	13.04	Allgemein 13.638,59 € <u>7.092,07 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - KLAPPGERÜST SG 0,75 X 1,80 M MIT AUSLEGER

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
- Trittsichere Plattform für festen Stand
- Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
- Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
- Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
- Arbeitshöhen bis 13,88 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe (m)	11.08, 11.89, 13.04, 6.04, 7.16, 8, 9.12, 9.96
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst, Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Plattform-Breite	einfache Breite
Normen	DIN EN 1004-1
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Gerüst-Aufbau	?
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter

