



**GÜNZBURGER - PLATTFORMLEITER  
FLEXXSTEP MIT TELESKOPAUFSATZ**

**1.094,92 € - 1.226,96 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** PlattFlexxGüTI

**VARIATIONEN**

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anzahl Sprossen: | Preis                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 52534         | Spezifikationen<br>• Stufen-/Sprossenanzahl: 4 + 2 Sp.<br>• Standplattform als Stufe gezählt: Ja<br>• Plattformhöhe: 1,58 m<br>• Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm<br>• Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm<br>• Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm<br>• Neigung: 70 °<br>• Holmhöhe: 58 mm<br>• Holmbreite: 25 mm<br>• Rollendurchmesser: 150 mm<br>• Max. Belastbarkeit: 150 kg<br>• Bauart: Freistehend   Einseitig<br>begehbar   Mit Rollen   Flexibel<br>• Gewicht: 27,4 kg | 4 + 2            | Allgemein <del>2.023,00 €</del><br><u>1.094,92 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 52535         | Spezifikationen<br>• Stufen-/Sprossenanzahl: 5 + 2 Sp.<br>• Standplattform als Stufe gezählt: Ja<br>• Plattformhöhe: 1,84 m<br>• Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm<br>• Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm<br>• Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm<br>• Neigung: 70 °<br>• Holmhöhe: 58 mm<br>• Holmbreite: 25 mm<br>• Rollendurchmesser: 150 mm<br>• Max. Belastbarkeit: 150 kg<br>• Bauart: Freistehend   Einseitig<br>begehbar   Mit Rollen   Flexibel<br>• Gewicht: 30,4 kg | 5 + 2            | Allgemein <del>2.153,90 €</del><br><u>1.165,77 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anzahl Sprossen: | Preis                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | 52536         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stufen-/Sprossenanzahl: 5 + 3 Sp.</li> <li>• Standplattform als Stufe gezählt: Ja</li> <li>• Plattformhöhe: 2,1 m</li> <li>• Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm</li> <li>• Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm</li> <li>• Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm</li> <li>• Neigung: 70 °</li> <li>• Holmhöhe: 58 mm</li> <li>• Holmbreite: 25 mm</li> <li>• Rollendurchmesser: 150 mm</li> <li>• Max. Belastbarkeit: 150 kg</li> <li>• Bauart: Freistehend   Einseitig</li> </ul> <p>begehbar   Mit Rollen   Flexibel</p> <p>• Gewicht: 31,6 kg</p>  | 5 + 3            | <p>Allgemein 2.189,60 €</p> <p><u>1.185,09 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|    | 52537         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stufen-/Sprossenanzahl: 6 + 2 Sp.</li> <li>• Standplattform als Stufe gezählt: Ja</li> <li>• Plattformhöhe: 2,1 m</li> <li>• Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm</li> <li>• Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm</li> <li>• Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm</li> <li>• Neigung: 70 °</li> <li>• Holmhöhe: 58 mm</li> <li>• Holmbreite: 25 mm</li> <li>• Rollendurchmesser: 150 mm</li> <li>• Max. Belastbarkeit: 150 kg</li> <li>• Bauart: Freistehend   Einseitig</li> </ul> <p>begehbar   Mit Rollen   Flexibel</p> <p>• Gewicht: 31,4 kg</p>  | 6 + 2            | <p>Allgemein 2.230,06 €</p> <p><u>1.206,99 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | 52538         | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stufen-/Sprossenanzahl: 6 + 3 Sp.</li> <li>• Standplattform als Stufe gezählt: Ja</li> <li>• Plattformhöhe: 2,37 m</li> <li>• Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm</li> <li>• Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm</li> <li>• Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm</li> <li>• Neigung: 70 °</li> <li>• Holmhöhe: 58 mm</li> <li>• Holmbreite: 25 mm</li> <li>• Rollendurchmesser: 150 mm</li> <li>• Max. Belastbarkeit: 150 kg</li> <li>• Bauart: Freistehend   Einseitig</li> </ul> <p>begehbar   Mit Rollen   Flexibel</p> <p>• Gewicht: 32,6 kg</p> | 6 + 3            | <p>Allgemein 2.266,95 €</p> <p><u>1.226,96 €</u> inkl. MwSt.</p> |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### GÜNZBURGER - PLATTFORMLEITER FLEXXSTEP MIT TELESKOPAUFSATZ

- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Warzenblech (480 x 655 mm)
- 4-fach gebündelte Sprossen-/Holmverbindung
- Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer sowie Knie- und Fußleisten für ein sicheres Begehen und Stehen
- Beidseitig stufenlos verstellbare Ausleger
- Selbstschließende Sicherheitstüre
- Großzügige Werkzeugablage
- Integrierte Rollen Ø 125 mm und praktikabler Klappmechanismus für einen schnellen Standortwechsel
- Mittels werkzeuglos montierbarem Teleskopaufsatz höhenverstellbar und treppengängig
- Ausführung nach DIN EN 131-7 und der französischen Normen NFP 93-352/353
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 150 kg

#### • Die Günzburger - Plattformleiter FlexxStep mit Teleskopaufsatz in der Übersicht:

| Stufen-/Sprossenanzahl           | 4 + 2 Sp.      | 5 + 2 Sp.      | 5 + 3 Sp.      | 6 + 2 Sp.      | 6 + 3 Sp.      |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Standplattform als Stufe gezählt | Ja             | Ja             | Ja             | Ja             | Ja             |
| Plattformhöhe                    | 1,58 m         | 1,84 m         | 2,1 m          | 2,1 m          | 2,37 m         |
| Stufen-/Sprossenhöhe             | 30 mm          | 30 mm          | 30 mm          | 30 mm          | 30 mm          |
| Stufen-/Sprossentiefe            | 30 mm          | 30 mm          | 30 mm          | 30 mm          | 30 mm          |
| Stufen-/Sprossenabstand          | 280 mm         | 280 mm         | 280 mm         | 280 mm         | 280 mm         |
| Neigung                          | 70 °           | 70 °           | 70 °           | 70 °           | 70 °           |
| Holmhöhe                         | 58 mm          | 58 mm          | 58 mm          | 58 mm          | 58 mm          |
| Holmbreite                       | 25 mm          | 25 mm          | 25 mm          | 25 mm          | 25 mm          |
| Rollendurchmesser                | 150 mm         | 150 mm         | 150 mm         | 150 mm         | 150 mm         |
| Max. Belastbarkeit               | 150 kg         | 150 kg         | 150 kg         | 150 kg         | 150 kg         |
| Bauart                           | Freistehend    | Freistehend    | Freistehend    | Freistehend    | Freistehend    |
|                                  | Einseitig      | Einseitig      | Einseitig      | Einseitig      | Einseitig      |
|                                  | begehbar   Mit | begehbar   Mit | begehbar   Mit | begehbar   Mit | begehbar   Mit |
| Gewicht                          | Rollen         | Rollen         | Rollen         | Rollen         | Rollen         |
|                                  | Flexibel       | Flexibel       | Flexibel       | Flexibel       | Flexibel       |
|                                  | 27,4 kg        | 30,4 kg        | 31,6 kg        | 31,4 kg        | 32,6 kg        |
| Bestell-Nr.                      | 52534          | 52535          | 52536          | 52537          | 52538          |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Anzahl Sprossen:</b> | 4 + 2, 5 + 2, 5 + 3, 6 + 2, 6 + 3 |
| <b>Förderungen</b>      | BG-Bau gefördert                  |
| <b>Hersteller</b>       | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK           |
| <b>Material</b>         | Aluminium                         |
| <b>Normen</b>           | DIN EN 131-7                      |



