



**GÜNZBURGER - PLATTFORMLEITER
FLEXSTEP MIT TELESKOPAUFSATZ**

1.094,92 € - 1.226,96 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PlattFlexxGüTI

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	52534	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 + 2 Sp. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Plattformhöhe: 1,58 m • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Neigung: 70 ° • Holmhöhe: 58 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 150 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen Flexibel • Gewicht: 27,4 kg	4 + 2	Allgemein 2.023,00-€ <u>1.094,92 €</u> inkl. MwSt.
	52535	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 + 2 Sp. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Plattformhöhe: 1,84 m • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Neigung: 70 ° • Holmhöhe: 58 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 150 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen Flexibel • Gewicht: 30,4 kg	5 + 2	Allgemein 2.153,90-€ <u>1.165,77 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	52536	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 + 3 Sp. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Plattformhöhe: 2,1 m • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Neigung: 70 ° • Holmhöhe: 58 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 150 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen Flexibel • Gewicht: 31,6 kg 	5 + 3	<p>Allgemein 2.189,60 € <u>1.185,09 €</u> inkl. MwSt.</p>
	52537	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 + 2 Sp. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Plattformhöhe: 2,1 m • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Neigung: 70 ° • Holmhöhe: 58 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 150 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen Flexibel • Gewicht: 31,4 kg 	6 + 2	<p>Allgemein 2.230,06 € <u>1.206,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	52538	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 + 3 Sp. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Plattformhöhe: 2,37 m • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Neigung: 70 ° • Holmhöhe: 58 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 150 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen Flexibel • Gewicht: 32,6 kg 	6 + 3	<p>Allgemein 2.266,95 € <u>1.226,96 €</u> inkl. MwSt.</p>

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - PLATTFORMLEITER FLEXXSTEP MIT TELESKOPAUFSATZ

- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Warzenblech (480 x 655 mm)
- 4-fach gebündelte Sprossen-/Holmverbindung
- Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer sowie Knie- und Fußleisten für ein sicheres Begehen und Stehen
- Beidseitig stufenlos verstellbare Ausleger
- Selbstschließende Sicherheitstüre
- Großzügige Werkzeugablage
- Integrierte Rollen Ø 125 mm und praktikabler Klappmechanismus für einen schnellen Standortwechsel
- Mittels werkzeuglos montierbarem Teleskopaufsatz höhenverstellbar und treppengängig
- Ausführung nach DIN EN 131-7 und der französischen Normen NFP 93-352/353
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 150 kg

• Die Günstzburger - Plattformleiter FlexxStep mit Teleskopaufsatz in der Übersicht:

Stufen-/Sprossenanzahl	4 + 2 Sp.	5 + 2 Sp.	5 + 3 Sp.	6 + 2 Sp.	6 + 3 Sp.
Standplattform als Stufe gezählt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Plattformhöhe	1,58 m	1,84 m	2,1 m	2,1 m	2,37 m
Stufen-/Sprossenhöhe	30 mm				
Stufen-/Sprossentiefe	30 mm				
Stufen-/Sprossenabstand	280 mm				
Neigung	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °
Holmhöhe	58 mm				
Holmbreite	25 mm				
Rollendurchmesser	150 mm				
Max. Belastbarkeit	150 kg				
Bauart	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen Flexibel				
Gewicht	27,4 kg	30,4 kg	31,6 kg	31,4 kg	32,6 kg
Bestell-Nr.	52534	52535	52536	52537	52538

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	4 + 2, 5 + 2, 5 + 3, 6 + 2, 6 + 3
Förderungen	BG-Bau gefördert
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131-7

