



GÜNZBURGER - PLATTFORMLEITER FLEXXSTEP

868,21 € - 980,92 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PlattFlexxGü

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	52524	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Sp. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Plattformhöhe: 1,02 m • Plattformlänge: 655 mm • Plattformbreite: 480 mm • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Schrittlänge: 1,15 m • Neigung: 70 ° • Breite inkl. Ausleger: 1,48 m • Holmhöhe: 58 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 150 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 27 kg	4	Allgemein 1.604,12 € 868,21 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	52525	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 Sp. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Plattformhöhe: 1,28 m • Plattformlänge: 655 mm • Plattformbreite: 480 mm • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Schrittlänge: 1,35 m • Neigung: 70 ° • Breite inkl. Ausleger: 1,65 m • Holmhöhe: 58 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 150 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehrbar Mit Rollen • Gewicht: 29 kg	5	Allgemein 1.735,02 € <u>939,06</u> € inkl. MwSt.
	52526	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,55 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 Sp. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Plattformhöhe: 1,55 m • Plattformlänge: 655 mm • Plattformbreite: 480 mm • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Schrittlänge: 1,52 m • Neigung: 70 ° • Breite inkl. Ausleger: 1,82 m • Holmhöhe: 58 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 150 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehrbar Mit Rollen • Gewicht: 30,5 kg	6	Allgemein 1.812,37 € <u>980,92</u> € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - PLATTFORMLEITER FLEXXSTEP

- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Warzenblech (480 x 655 mm)
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer sowie Knie- und Fußleisten für ein sicheres Begehen und Stehen
- Beidseitig stufenlos verstellbare Ausleger
- Selbstschließende Sicherheitstüre
- Großzügige Werkzeugablage
- Integrierte Rollen Ø 150 mm und praktikabler Klappmechanismus für einen schnellen Standortwechsel
- Mit und ohne flexiblem Teleskopteil erhältlich
- Ausführung nach DIN EN 131-7 und der französischen Normen NFP 93-352/353
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 150 kg

Die Günstzburger - Plattformleiter FlexxStep in der Übersicht:

Arbeitshöhe	3 m	3,3 m	3,55 m
Stufen-/Sprossenanzahl	4 Sp.	5 Sp.	6 Sp.
Standplattform als Stufe gezählt	Ja	Ja	Ja
Plattformhöhe	1,02 m	1,28 m	1,55 m
Plattformlänge	655 mm	655 mm	655 mm
Plattformbreite	480 mm	480 mm	480 mm
Stufen-/Sprossenhöhe	30 mm	30 mm	30 mm
Stufen-/Sprossentiefe	30 mm	30 mm	30 mm
Stufen-/Sprossenabstand	280 mm	280 mm	280 mm
Schrittlänge	1,15 m	1,35 m	1,52 m
Neigung	70 °	70 °	70 °
Breite inkl. Ausleger	1,48 m	1,65 m	1,82 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm
Holmbreite	25 mm	25 mm	25 mm
Rollendurchmesser	150 mm	150 mm	150 mm
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg
Bauart	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen
Gewicht	27 kg	29 kg	30,5 kg
Bestell-Nr.	52524	52525	52526

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen: 4, 5, 6
Hersteller GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

