



GÜNZBURGER - PLATTFORMLEITER FLEXXSTEP

837,66 € - 980,92 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PlattFlexxGü

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	52524	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Sp. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Plattformhöhe: 1,02 m • Plattformlänge: 655 mm • Plattformbreite: 480 mm • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Schrittlänge: 1,15 m • Neigung: 70 ° • Breite inkl. Ausleger: 1,48 m • Holmhöhe: 58 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 150 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 27 kg	4	Allgemein 1.604,12-€ <u>837,66 €</u> inkl. MwSt.
	52525	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 Sp. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Plattformhöhe: 1,28 m • Plattformlänge: 655 mm • Plattformbreite: 480 mm • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Schrittlänge: 1,35 m • Neigung: 70 ° • Breite inkl. Ausleger: 1,65 m • Holmhöhe: 58 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 150 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 29 kg	5	Allgemein 1.735,02-€ <u>939,06 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	52526	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,55 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 Sp. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Plattformhöhe: 1,55 m • Plattformlänge: 655 mm • Plattformbreite: 480 mm • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Schrittlänge: 1,52 m • Neigung: 70 ° • Breite inkl. Ausleger: 1,82 m • Holmhöhe: 58 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 150 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 30,5 kg	6	Allgemein 1.812,37 € 980,92 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 131

- PLATTFORMLEITER FLEXXSTEP

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg). Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

MUNK Group · Günzburger
 Hersteller

100+
 Patente


15 Jahre

Garantie

DIN EN 131

Norm

WAS DIE - PLATTFORMLEITER FLEXXSTEP IM DETAIL KANN



nivello-Leiterschuh

Patentierter nivello-Leiterschuh mit Niveau-Ausgleich — sicherer Stand auch auf unebenem Untergrund.
Standard bei allen MUNK / Günzburger Leitern.



Verbördelte Stufen-/Holmverbindung

Hochfeste 4-fach Vernietung und Verbördelung der Stufen mit den Holmen — höhere Stabilität und längere Lebensdauer als geschraubte Verbindungen.



Plattformleiter aus Aluminium




Stabile Rechteckrohr-Holme

WARUM MUNK GROUP / GÜNZBURGER STEIGTECHNIK?




15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — MUNK Group steht hinter der Qualität.



Über 100 Patente

Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik mit mehr als 100 angemeldeten Patenten und Schutzrechten.



Made in Germany

Zertifizierte Fertigung in Heuchlingen (Baden-Württemberg). Über 2.500 Produkte im Seriensortiment, 98 % sofort lieferbar.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Plattform mit Geländer für sicheres Arbeiten in fester Höhe.
- Lager, Industrie, Werkstatt mit Sicherheitsvorgabe.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

GÜNZBURGER - PLATTFORMLEITER FLEXXSTEP

- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Warzenblech (480 x 655 mm)
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer sowie Knie- und Fußleisten für ein sicheres Begehen und Stehen
- Beidseitig stufenlos verstellbare Ausleger

- Selbstschließende Sicherheitstüre
- Großzügige Werkzeugablage
- Integrierte Rollen Ø 150 mm und praktikabler Klappmechanismus für einen schnellen Standortwechsel
- Mit und ohne flexiblem Teleskopteil erhältlich
- Ausführung nach DIN EN 131-7 und der französischen Normen NFP 93-352/353
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 150 kg

Die Günzburger - Plattformleiter FlexxStep in der Übersicht:

Arbeitshöhe	3 m	3,3 m	3,55 m
Stufen-/Sprossenanzahl	4 Sp.	5 Sp.	6 Sp.
Standplattform als Stufe gezählt	Ja	Ja	Ja
Plattformhöhe	1,02 m	1,28 m	1,55 m
Plattformlänge	655 mm	655 mm	655 mm
Plattformbreite	480 mm	480 mm	480 mm
Stufen-/Sprossenhöhe	30 mm	30 mm	30 mm
Stufen-/Sprossentiefe	30 mm	30 mm	30 mm
Stufen-/Sprossenabstand	280 mm	280 mm	280 mm
Schrittlänge	1,15 m	1,35 m	1,52 m
Neigung	70 °	70 °	70 °
Breite inkl. Ausleger	1,48 m	1,65 m	1,82 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm
Holmbreite	25 mm	25 mm	25 mm
Rollendurchmesser	150 mm	150 mm	150 mm
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg
Bauart	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen
Gewicht	27 kg	29 kg	30,5 kg
Bestell-Nr.	52524	52525	52526



HERSTELLER-INFORMATION

MUNK Group / Günzburger Steigtechnik (Made in Germany): Plattformleiter FlexxStep



Plattformleiter aus Aluminium. Stabile Rechteckrohr-Holme.

[Alle MUNK / Günzburger Steigtechnik Leitern →](#)

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen: 4, 5, 6
Hersteller: GÜNZBURGER STEIGTECHNIK