



GÜNZBURGER - PLATTFORMLEITER GFK/ALU KLAPPBAR UND FAHRBAR

Artikelnummer: GPLKF

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - PLATTFORMLEITER GFK/ALU KLAPPBAR UND FAHRBAR

- Plattformleiter aus GFK/Alu
- Holme aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen aus Aluminium
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Geräumige Arbeitsplattform aus GFK Gitterrost (650 x 600 mm)
- Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer, Knie- und Fußleisten sowie Sicherungsseil für ein sicheres Begehen und Stehen
- Mit beidseitigem Handlauf aus Aluminium
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Stützteil mit schmaler Quertraverse und Bockrollen Ø 125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklapptem Zustand
- Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend zusammenklappbar
- Großzügige Werkzeugablageschale
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiternneigung: 70°

- Maximale Belastung: 150 kg
- Lieferzeit: 3-5 Tage
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1 (entspricht europäischer Norm DIN EN 131-7)
- Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen

Die Günstzburger - Plattformleiter GFK/Alu klappbar und fahrbar in der Übersicht:

Arbeitshöhe	3,15 m	3,4 m	3,6 m	3,85 m	4,3 m	4,8 m	5,25 m
Stufen-/Sprossenanzahl	5 St.	6 St.	7 St.	8 St.	10 St.	12 St.	14 St.
Standplattform als Stufe gezählt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Plattformhöhe	1,17 m	1,4 m	1,63 m	1,87 m	2,33 m	2,79 m	3,26 m
Plattformlänge	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Plattformbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Stufen-/Sprossentiefe	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Stufen-/Sprossenabstand	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm
Höhe	2,17 m	2,4 m	2,63 m	2,87 m	3,33 m	3,79 m	4,23 m
Schrittlänge	1,4 m	1,5 m	1,6 m	1,7 m	1,95 m	2,2 m	2,4 m
Neigung	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °
Traversenbreite	1 m	1 m	1,35 m	1,35 m	1,7 m	1,9 m	1,95 m
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Holmhöhe Stützteil	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Rollendurchmesser	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Bauart	Freistehend Einseitig begehrbar Mit Fahrbalken	Freistehend Einseitig begehrbar Mit Fahrbalken	Freistehend Einseitig begehrbar Mit Fahrbalken	Freistehend Einseitig begehrbar Mit Fahrbalken	Freistehend Einseitig begehrbar Mit Fahrbalken	Freistehend Einseitig begehrbar Mit Fahrbalken	Freistehend Einseitig begehrbar Mit Fahrbalken
Gewicht	46,5 kg	48,1 kg	52,5 kg	54,5 kg	60,6 kg	69 kg	90,5 kg
Bestell-Nr.	36305	36306	36307	36308	36310	36312	36314

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	10, 12, 14, 5, 6, 7, 8
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

