



**GÜNZBURGER - PODESTTREPPE BEIDS.
 BEGEHBAR MIT FEDERROLLE
 KORUNDBESCHICHTUNG R 13**

990,58 € - 1.733,20 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GÜPdtrKor

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	59203	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x3 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 0,72 m • Höhe: 1,72 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,51 m • Grundfläche Breite: 0,77 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 30 kg	2x3	Allgemein 1.830,22-€ 990,58 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	59204	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x4 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 0,96 m • Höhe: 1,96 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,79 m • Grundfläche Breite: 0,82 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 34 kg	2x4	Allgemein 2.036,09-€ <u>1.102,01 €</u> inkl. MwSt.
	59205	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,2 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x5 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 1,2 m • Höhe: 2,2 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 2,07 m • Grundfläche Breite: 0,88 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 39 kg	2x5	Allgemein 2.327,64-€ <u>1.259,81 €</u> inkl. MwSt.
	59206	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,5 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x6 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 1,44 m • Höhe: 2,44 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 2,35 m • Grundfläche Breite: 0,94 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 44 kg	2x6	Allgemein 2.595,39-€ <u>1.404,72 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	59207	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x7 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 1,68 m • Höhe: 2,68 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 2,62 m • Grundfläche Breite: 1 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 49 kg	2x7	Allgemein 2.896,46 € <u>1.567,67 €</u> inkl. MwSt.
	59208	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,9 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x8 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 1,92 m • Höhe: 2,92 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 2,9 m • Grundfläche Breite: 1,06 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 55 kg	2x8	Allgemein 3.202,29 € <u>1.733,20 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - PODESTTREPPE BEIDS. BEGEHBAR MIT FEDERROLLE KORUNDBESCHICHTUNG R 13

- Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
- Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
- Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional
- In verschiedenen Stufen- und Plattformauführungen erhältlich
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 150 kg

Die Günstzburger - Podesttreppe beids. begehbar mit Federrolle Korundbeschichtung R 13 in der Übersicht:

Arbeitshöhe	2,7 m	3 m	3,2 m	3,5 m	3,7 m	3,9 m
Stufen-/Sprossenanzahl	2x3 St.	2x4 St.	2x5 St.	2x6 St.	2x7 St.	2x8 St.
Standplattform als Stufe gezählt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stufen-/Plattformbelag	Korundbeschichtung R13					
Plattformhöhe	0,72 m	0,96 m	1,2 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Höhe	1,72 m	1,96 m	2,2 m	2,44 m	2,68 m	2,92 m
Plattformlänge	800 mm					
Plattformbreite	600 mm					
Stufen-/Sprossentiefe	200 mm					
Stufen-/Sprossenabstand	240 mm					
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Holmhöhe	57 mm					
Holmbreite	24 mm					
Rollendurchmesser	125 mm					
Grundfläche Länge	1,51 m	1,79 m	2,07 m	2,35 m	2,62 m	2,9 m
Grundfläche Breite	0,77 m	0,82 m	0,88 m	0,94 m	1 m	1,06 m
Max. Belastbarkeit	150 kg					
Bauart	Freistehend Beidseitig begehbar Mit Rollen					
Gewicht	30 kg	34 kg	39 kg	44 kg	49 kg	55 kg
Bestell-Nr.	59203	59204	59205	59206	59207	59208

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	2×3, 2×4, 2×5, 2×6, 2×7, 2×8
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Podesttreppe, Tritte und Podeste

