



**GÜNZBURGER - PODESTTREPPE EINS.
BEGEHBAR MIT FEDERROLLEN
KORUNDBESCHICHTUNG R 13**

773,53 € - 1.284,28 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PodKorGü

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	54102	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,48 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 0,48 m • Höhe: 1,48 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,07 m • Grundfläche Breite: 0,72 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 27 kg	2	Allgemein 1.429,19 € 773,53 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	54103	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 0,72 m • Höhe: 1,72 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,24 m • Grundfläche Breite: 0,77 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 30 kg	3	Allgemein 1.632,68-€ <u>883,67 €</u> inkl. MwSt.
	54104	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 0,96 m • Höhe: 1,96 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,41 m • Grundfläche Breite: 0,82 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 32 kg	4	Allgemein 1.761,20-€ <u>953,23 €</u> inkl. MwSt.
	54105	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,2 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 1,2 m • Höhe: 2,2 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,58 m • Grundfläche Breite: 0,88 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 35 kg	5	Allgemein 1.902,81-€ <u>1.029,87 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	54106	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,5 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 1,44 m • Höhe: 2,44 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,75 m • Grundfläche Breite: 0,94 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 38 kg	6	Allgemein 2.051,56 € <u>1.110,38 €</u> inkl. MwSt.
	54107	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 1,68 m • Höhe: 2,68 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,92 m • Grundfläche Breite: 1 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 43 kg	7	Allgemein 2.200,31 € <u>1.190,89 €</u> inkl. MwSt.
	54108	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,9 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 1,92 m • Höhe: 2,92 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 2,09 m • Grundfläche Breite: 1,06 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 47 kg	8	Allgemein 2.372,86 € <u>1.284,28 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - PODESTTREPPE EINS. BEGEHBAR MIT FEDERROLLEN KORUNDBESCHICHTUNG R 13

- Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
- 3-seitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
- Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional
- In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 150 kg

Die GÜNZBURGER - Podesttreppe eins. begehbar mit Federrollen Korundbeschichtung R 13 in der Übersicht:

Arbeitshöhe	2,48 m	2,7 m	3 m	3,2 m	3,5 m	3,7 m	3,9 m
Stufen-/Sprossenanzahl	2 St.	3 St.	4 St.	5 St.	6 St.	7 St.	8 St.
Standplattform als Stufe gezählt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stufen-/Plattformbelag	Korundbeschichtung R13	Korundbeschichtung R13	Korundbeschichtung R13	Korundbeschichtung R13	Korundbeschichtung R13	Korundbeschichtung R13	Korundbeschichtung R13
Plattformhöhe	0,48 m	0,72 m	0,96 m	1,2 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Höhe	1,48 m	1,72 m	1,96 m	2,2 m	2,44 m	2,68 m	2,92 m
Plattformlänge	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Plattformbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Stufen-/Sprossentiefe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Stufen-/Sprossenabstand	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Holmhöhe	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Holmbreite	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Rollendurchmesser	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Grundfläche Länge	1,07 m	1,24 m	1,41 m	1,58 m	1,75 m	1,92 m	2,09 m
Grundfläche Breite	0,72 m	0,77 m	0,82 m	0,88 m	0,94 m	1 m	1,06 m
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Bauart	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen
Gewicht	27 kg	30 kg	32 kg	35 kg	38 kg	43 kg	47 kg
Bestell-Nr.	54102	54103	54104	54105	54106	54107	54108

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

