



**GÜNZBURGER - PODESTTREPPE EINSEITIG
 BEGEHBAR MIT ROLLEN UND GRIFFEN**

635,70 € - 1.236,62 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: Pdes3mRG

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Stufen- Plattformausführung	Preis
	55103	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 0,72 m • Höhe: 1,72 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen- /Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,24 m • Grundfläche Breite: 0,77 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 30 kg	3	Korundbeschichtung R13	Allgemein 1.542,24 € 834,72 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Stufen- Plattformausführung	Preis
	55104	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 0,96 m • Höhe: 1,96 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,41 m • Grundfläche Breite: 0,82 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 32 kg	4	Korundbeschichtung R13	Allgemein 1.668,38 € 902,99 € inkl. MwSt.
	55105	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,2 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 1,2 m • Höhe: 2,2 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,58 m • Grundfläche Breite: 0,88 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 35 kg	5	Korundbeschichtung R13	Allgemein 1.812,37 € 980,92 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Stufen- Plattformausführung	Preis
	55106	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,5 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 1,44 m • Höhe: 2,44 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,75 m • Grundfläche Breite: 0,94 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 38 kg	6	Korundbeschichtung R13	Allgemein 1.959,93 € 1.060,79 € inkl. MwSt.
	55107	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 1,68 m • Höhe: 2,68 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,92 m • Grundfläche Breite: 1 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 43 kg	7	Korundbeschichtung R13	Allgemein 2.107,49 € 1.140,65 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Stufen- Stufen- Plattformausführung	Preis
	55108	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,9 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 1,92 m • Höhe: 2,92 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 2,09 m • Grundfläche Breite: 1,06 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 47 kg	8	Korundbeschichtung R13	Allgemein 2.280,04 € 1.234,04 € inkl. MwSt.
	56103	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt • Plattformhöhe: 0,72 m • Höhe: 1,72 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,24 m • Grundfläche Breite: 0,77 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 30 kg	3	Aluminium geriffelt	Allgemein 1.174,53 € 635,70 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Stufen- Stufen- Plattformausführung	Preis
	56104	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt • Plattformhöhe: 0,96 m • Höhe: 1,96 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,41 m • Grundfläche Breite: 0,82 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 32 kg	4	Aluminium geriffelt	Allgemein 1.236,41 € 669,19 € inkl. MwSt.
	56105	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,2 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt • Plattformhöhe: 1,2 m • Höhe: 2,2 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,58 m • Grundfläche Breite: 0,88 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 35 kg	5	Aluminium geriffelt	Allgemein 1.305,43 € 706,55 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Stufen- Plattformausführung	Preis
	56106	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,5 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt • Plattformhöhe: 1,44 m • Höhe: 2,44 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,75 m • Grundfläche Breite: 0,94 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 38 kg	6	Aluminium geriffelt	Allgemein 1.379,21 € 746,48 € inkl. MwSt.
	56107	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt • Plattformhöhe: 1,68 m • Höhe: 2,68 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,92 m • Grundfläche Breite: 1 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 43 kg	7	Aluminium geriffelt	Allgemein 1.449,42 € 784,48 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Stufen- Stufen- Plattformausführung	Preis
	56108	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,9 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt • Plattformhöhe: 1,92 m • Höhe: 2,92 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 2,09 m • Grundfläche Breite: 1,06 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 47 kg	8	Aluminium geriffelt	Allgemein 1.541,05 € 834,07 € inkl. MwSt.
	58103	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost • Plattformhöhe: 0,72 m • Höhe: 1,72 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,24 m • Grundfläche Breite: 0,77 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 37 kg	3	Stahl-Gitterrost	Allgemein 1.466,08 € 793,50 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Stufen-Plattformausführung	Preis
	58104	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost • Plattformhöhe: 0,96 m • Höhe: 1,96 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,41 m • Grundfläche Breite: 0,82 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 41 kg	4	Stahl-Gitterrost	Allgemein 1.598,17 € 864,99 € inkl. MwSt.
	58105	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,2 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost • Plattformhöhe: 1,2 m • Höhe: 2,2 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,58 m • Grundfläche Breite: 0,88 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 46 kg	5	Stahl-Gitterrost	Allgemein 1.693,37 € 916,51 € inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Stufen-Plattformausführung	Preis
	58106	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,5 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost • Plattformhöhe: 1,44 m • Höhe: 2,44 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,75 m • Grundfläche Breite: 0,94 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 52 kg	6	Stahl-Gitterrost	Allgemein 1.812,37 € 980,92 € inkl. MwSt.
	58107	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost • Plattformhöhe: 1,68 m • Höhe: 2,68 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,92 m • Grundfläche Breite: 1 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 57 kg	7	Stahl-Gitterrost	Allgemein 2.047,99 € 1.108,45 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Stufen-Plattformausführung	Preis
	58108	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,9 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost • Plattformhöhe: 1,92 m • Höhe: 2,92 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 2,09 m • Grundfläche Breite: 1,06 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 63 kg	8	Stahl-Gitterrost	Allgemein 2.284,80 € 1.236,62 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - PODESTTREPPE EINSEITIG BEGEHBAR MIT ROLLEN UND GRIFFEN

- Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
- 3-seitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
- Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional
- In verschiedenen Stufen- und Plattformauführungen erhältlich
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 150 kg

Die Günstzburger - Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen in der Übersicht: Stufen- und Plattformauführung: Korundbeschichtung R13

Arbeitshöhe	2,7 m	3 m	3,2 m	3,5 m	3,7 m	3,9 m
Stufen-/Sprossenanzahl	3 St.	4 St.	5 St.	6 St.	7 St.	8 St.
Standplattform als Stufe gezählt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stufen-/Plattformbelag	Korundbeschichtung R13	Korundbeschichtung R13	Korundbeschichtung R13	Korundbeschichtung R13	Korundbeschichtung R13	Korundbeschichtung R13
Plattformhöhe	0,72 m	0,96 m	1,2 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Höhe	1,72 m	1,96 m	2,2 m	2,44 m	2,68 m	2,92 m
Plattformlänge	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Plattformbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Stufen-/Sprossentiefe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Stufen-/Sprossenabstand	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Holmhöhe	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Holmbreite	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Rollendurchmesser	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Grundfläche Länge	1,24 m	1,41 m	1,58 m	1,75 m	1,92 m	2,09 m
Grundfläche Breite	0,77 m	0,82 m	0,88 m	0,94 m	1 m	1,06 m
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Bauart	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen
Gewicht	30 kg	32 kg	35 kg	38 kg	43 kg	47 kg
Bestell-Nr.	55103	55104	55105	55106	55107	55108

Stufen- und Plattformauführung: Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe	2,7 m	3 m	3,2 m	3,5 m	3,7 m	3,9 m
Stufen-/Sprossenanzahl	3 St.	4 St.	5 St.	6 St.	7 St.	8 St.
Standplattform als Stufe gezählt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stufen-/Plattformbelag	Aluminium geriffelt	Aluminium geriffelt	Aluminium geriffelt	Aluminium geriffelt	Aluminium geriffelt	Aluminium geriffelt
Plattformhöhe	0,72 m	0,96 m	1,2 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Höhe	1,72 m	1,96 m	2,2 m	2,44 m	2,68 m	2,92
Plattformlänge	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Plattformbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Stufen-/Sprossentiefe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Stufen-/Sprossenabstand	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Holmhöhe	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Holmbreite	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Rollendurchmesser	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Grundfläche Länge	1,24 m	1,41 m	1,58 m	1,75 m	1,92 m	2,09 m
Grundfläche Breite	0,77 m	0,82 m	0,88 m	0,94 m	1 m	1,06 m
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Bauart	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen
Gewicht	30 kg	32 kg	35 kg	38 kg	43 kg	47 kg
Bestell-Nr.	56103	56104	56105	56106	56107	56108

Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe	2,7 m	3 m	3,2 m	3,5 m	3,7 m	3,9 m
Stufen-/Sprossenanzahl	3 St.	4 St.	5 St.	6 St.	7 St.	8 St.
Standplattform als Stufe gezählt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stufen-/Plattformbelag	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost
Plattformhöhe	0,72 m	0,96 m	1,2 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Höhe	1,72 m	1,96 m	2,2 m	2,44 m	2,68 m	2,92 m
Plattformlänge	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Plattformbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Stufen-/Sprossentiefe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Stufen-/Sprossenabstand	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Holmhöhe	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Holmbreite	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Rollendurchmesser	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Grundfläche Länge	1,24 m	1,41 m	1,58 m	1,75 m	1,92 m	2,09 m
Grundfläche Breite	0,77 m	0,82 m	0,88 m	0,94 m	1 m	1,06 m
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Bauart	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen
Gewicht	37 kg	41 kg	46 kg	52 kg	57 kg	63 kg
Bestell-Nr.	58103	58104	58105	58106	58107	58108

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	3, 4, 5, 6, 7, 8
Förderungen	BG-Bau gefördert
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131-7
Stufen- Plattformausführung	Korundbeschichtung R13, Aluminium geriffelt, Stahl-Gitterrost
Leiter-Typ	Podesttreppe, Tritte und Podeste

