



**GÜNZBURGER - PODESTTREPPE EINSEITIG
 BEGEHBAR MIT ROLLEN UND GRIFFEN**

679,83 € - 1.323,63 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: Pdes3mRG

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Stufen- Plattformausführung	Preis
	55103	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 0,72 m • Höhe: 1,72 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen- /Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,24 m • Grundfläche Breite: 0,77 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 30 kg	3	Korundbeschichtung R13	Allgemein 1.504,16 € 893,25 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Stufen-Plattformausführung	Preis
	55104	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 0,96 m • Höhe: 1,96 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,41 m • Grundfläche Breite: 0,82 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 32 kg	4	Korundbeschichtung R13	Allgemein 1.626,73 € 966,04 € inkl. MwSt.
	55105	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,2 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 1,2 m • Höhe: 2,2 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,58 m • Grundfläche Breite: 0,88 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 35 kg	5	Korundbeschichtung R13	Allgemein 1.767,15 € 1.049,43 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Stufen- Plattformausführung	Preis
	55106	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,5 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 1,44 m • Höhe: 2,44 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,75 m • Grundfläche Breite: 0,94 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 38 kg 	6	Korundbeschichtung R13	<p>Allgemein 1.911,14 € <u>1.134,94 €</u> inkl. MwSt.</p>
	55107	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 1,68 m • Höhe: 2,68 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,92 m • Grundfläche Breite: 1 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 43 kg 	7	Korundbeschichtung R13	<p>Allgemein 2.055,13 € <u>1.220,45 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Stufen- Stufen- Plattformausführung	Preis
	55108	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,9 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung R13 • Plattformhöhe: 1,92 m • Höhe: 2,92 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 2,09 m • Grundfläche Breite: 1,06 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 47 kg	8	Korundbeschichtung R13	Allgemein 2.224,11 € 1.320,80 € inkl. MwSt.
	56103	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt • Plattformhöhe: 0,72 m • Höhe: 1,72 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,24 m • Grundfläche Breite: 0,77 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 30 kg	3	Aluminium geriffelt	Allgemein 1.144,78 € 679,83 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Stufen- Plattformausführung	Preis
	56104	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt • Plattformhöhe: 0,96 m • Höhe: 1,96 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,41 m • Grundfläche Breite: 0,82 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 32 kg	4	Aluminium geriffelt	Allgemein 1.205,47 € 715,88 € inkl. MwSt.
	56105	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,2 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt • Plattformhöhe: 1,2 m • Höhe: 2,2 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,58 m • Grundfläche Breite: 0,88 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 35 kg	5	Aluminium geriffelt	Allgemein 1.273,30 € 756,16 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Stufen- Plattformausführung	Preis
	56106	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,5 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt • Plattformhöhe: 1,44 m • Höhe: 2,44 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,75 m • Grundfläche Breite: 0,94 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 38 kg	6	Aluminium geriffelt	Allgemein 1.344,70 € 798,56 € inkl. MwSt.
	56107	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt • Plattformhöhe: 1,68 m • Höhe: 2,68 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,92 m • Grundfläche Breite: 1 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 43 kg	7	Aluminium geriffelt	Allgemein 1.413,72 € 839,55 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Stufen- Stufen- Plattformausführung	Preis
	56108	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,9 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt • Plattformhöhe: 1,92 m • Höhe: 2,92 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 2,09 m • Grundfläche Breite: 1,06 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 47 kg	8	Aluminium geriffelt	Allgemein 1.502,97 € 892,55 € inkl. MwSt.
	58103	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost • Plattformhöhe: 0,72 m • Höhe: 1,72 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,24 m • Grundfläche Breite: 0,77 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 37 kg	3	Stahl-Gitterrost	Allgemein 1.429,19 € 848,73 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Stufen- Stufen- Plattformausführung	Preis
	58104	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost • Plattformhöhe: 0,96 m • Höhe: 1,96 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,41 m • Grundfläche Breite: 0,82 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 41 kg	4	Stahl-Gitterrost	Allgemein 1.558,90 € 925,76 € inkl. MwSt.
	58105	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,2 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost • Plattformhöhe: 1,2 m • Höhe: 2,2 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,58 m • Grundfläche Breite: 0,88 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 46 kg	5	Stahl-Gitterrost	Allgemein 1.651,72 € 980,88 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Stufen- Stufen- Plattformausführung	Preis
	58106	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,5 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost • Plattformhöhe: 1,44 m • Höhe: 2,44 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,75 m • Grundfläche Breite: 0,94 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 52 kg	6	Stahl-Gitterrost	Allgemein 1.767,15 € 1.049,43 € inkl. MwSt.
	58107	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost • Plattformhöhe: 1,68 m • Höhe: 2,68 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 1,92 m • Grundfläche Breite: 1 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 57 kg	7	Stahl-Gitterrost	Allgemein 1.998,01 € 1.186,53 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Stufen-Plattformausführung	Preis
	58108	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,9 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 St. • Standplattform als Stufe gezählt: Ja • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost • Plattformhöhe: 1,92 m • Höhe: 2,92 m • Plattformlänge: 800 mm • Plattformbreite: 600 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm • Neigung: 60 ° • Holmhöhe: 57 mm • Holmbreite: 24 mm • Rollendurchmesser: 125 mm • Grundfläche Länge: 2,09 m • Grundfläche Breite: 1,06 m • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen • Gewicht: 63 kg	8	Stahl-Gitterrost	Allgemein 2.228,87 € 1.323,63 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - PODESTTREPPE EINSEITIG BEGEHBAR MIT ROLLEN UND GRIFFEN

- Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
- 3-seitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
- Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional
- In verschiedenen Stufen- und Plattformauführungen erhältlich
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 150 kg

Die Günstzburger - Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen in der Übersicht: Stufen- und Plattformauführung: Korundbeschichtung R13

Arbeitshöhe	2,7 m	3 m	3,2 m	3,5 m	3,7 m	3,9 m
Stufen-/Sprossenanzahl	3 St.	4 St.	5 St.	6 St.	7 St.	8 St.
Standplattform als Stufe gezählt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stufen-/Plattformbelag	Korundbeschichtung R13					
Plattformhöhe	0,72 m	0,96 m	1,2 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Höhe	1,72 m	1,96 m	2,2 m	2,44 m	2,68 m	2,92 m
Plattformlänge	800 mm					
Plattformbreite	600 mm					
Stufen-/Sprossentiefe	200 mm					
Stufen-/Sprossenabstand	240 mm					
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Holmhöhe	57 mm					
Holmbreite	24 mm					
Rollendurchmesser	125 mm					
Grundfläche Länge	1,24 m	1,41 m	1,58 m	1,75 m	1,92 m	2,09 m
Grundfläche Breite	0,77 m	0,82 m	0,88 m	0,94 m	1 m	1,06 m
Max. Belastbarkeit	150 kg					
Bauart	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen					
Gewicht	30 kg	32 kg	35 kg	38 kg	43 kg	47 kg
Bestell-Nr.	55103	55104	55105	55106	55107	55108

Stufen- und Plattformauführung: Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe	2,7 m	3 m	3,2 m	3,5 m	3,7 m	3,9 m
Stufen-/Sprossenanzahl	3 St.	4 St.	5 St.	6 St.	7 St.	8 St.
Standplattform als Stufe gezählt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stufen-/Plattformbelag	Aluminium geriffelt					
Plattformhöhe	0,72 m	0,96 m	1,2 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Höhe	1,72 m	1,96 m	2,2 m	2,44 m	2,68 m	2,92
Plattformlänge	800 mm					
Plattformbreite	600 mm					
Stufen-/Sprossentiefe	200 mm					
Stufen-/Sprossenabstand	240 mm					
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Holmhöhe	57 mm					
Holmbreite	24 mm					
Rollendurchmesser	125 mm					
Grundfläche Länge	1,24 m	1,41 m	1,58 m	1,75 m	1,92 m	2,09 m
Grundfläche Breite	0,77 m	0,82 m	0,88 m	0,94 m	1 m	1,06 m
Max. Belastbarkeit	150 kg					
Bauart	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen					
Gewicht	30 kg	32 kg	35 kg	38 kg	43 kg	47 kg
Bestell-Nr.	56103	56104	56105	56106	56107	56108

Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe	2,7 m	3 m	3,2 m	3,5 m	3,7 m	3,9 m
Stufen-/Sprossenanzahl	3 St.	4 St.	5 St.	6 St.	7 St.	8 St.
Standplattform als Stufe gezählt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stufen-/Plattformbelag	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost
Plattformhöhe	0,72 m	0,96 m	1,2 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Höhe	1,72 m	1,96 m	2,2 m	2,44 m	2,68 m	2,92 m
Plattformlänge	800 mm					
Plattformbreite	600 mm					
Stufen-/Sprossentiefe	200 mm					
Stufen-/Sprossenabstand	240 mm					
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Holmhöhe	57 mm					
Holmbreite	24 mm					
Rollendurchmesser	125 mm					
Grundfläche Länge	1,24 m	1,41 m	1,58 m	1,75 m	1,92 m	2,09 m
Grundfläche Breite	0,77 m	0,82 m	0,88 m	0,94 m	1 m	1,06 m
Max. Belastbarkeit	150 kg					
Bauart	Freistehend Einseitig begehbar Mit Rollen					
Gewicht	37 kg	41 kg	46 kg	52 kg	57 kg	63 kg
Bestell-Nr.	58103	58104	58105	58106	58107	58108

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	3, 4, 5, 6, 7, 8
Förderungen	BG-Bau gefördert
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131-7
Stufen- Plattformausführung	Korundbeschichtung R13, Aluminium geriffelt, Stahl-Gitterrost
Leiter-Typ	Podesttreppe, Tritte und Podeste

