




GÜNZBURGER - ROLLGERÜST SG 1,35 X 1,80 M MIT SCHRÄGAUFSTIEGEN & AUSLEGER

4.599,59 € - 8.180,73 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GZTR180SRA

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe (m) | Preis |
|--|---------------|--|-----------------|--|
|  | 167201 | Arbeitshöhe: 6,47 m Gerüsthöhe: 5,57 m Plattformhöhe: 4,47 m Plattformbreite: 1,35 m Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 2 kN/m ² Gewicht: 201 kg | 6.47 | Allgemein 8.932,14 € <u>4.599,59 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 167301 | Arbeitshöhe: 8,43 m Gerüsthöhe: 7,53 m Plattformhöhe: 6,43 m Plattformbreite: 1,35 m Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 2 kN/m ² Gewicht: 253 kg | 8.43 | Allgemein 11.250,26 € <u>5.793,30 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 167401 | Arbeitshöhe: 10,39 m Gerüsthöhe: 9,49 m Plattformhöhe: 8,39 m Plattformbreite: 1,35 m Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 2 kN/m ² Gewicht: 305 kg | 10.39 | Allgemein 13.568,38 € <u>6.987,02 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe (m) | Preis |
|--|---------------|--|-----------------|--|
|  | 167501 | Arbeitshöhe: 12,35 m Gerüsthöhe: 11,45 m Plattformhöhe: 10,35 m Plattformbreite: 1,35 m Plattformlänge: 1,8 m Belastbarkeit: 2 kN/m ² Gewicht: 358 kg | 12.35 | Allgemein 15.886,50 € 8.180,73 € inkl. MwSt. |

BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - ROLLGERÜST SG 1,35 X 1,80 M MIT SCHRÄGAUFSTIEGEN & AUSLEGER

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Schrägaufstiege von Plattform zu Plattform mit 100 mm tiefen, geriffelten Aluminiumstufen und Handlauf für den sicheren Auf- und Abstieg
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
- Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Zugang durch Öffnung im Einstiegsrahmen
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau von Plattform zu Plattform dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Arbeitshöhen bis 12,35 m
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|---|
| Arbeitshöhe (m) | 10.39, 12.35, 6.47, 8.43 |
| Hersteller | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK |
| Gerüstbelag | HOLZ - Standard |
| Gerüst-Typ | Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern, Rollgerüst mit Schrägaufstieg - Treppengerüst |
| Plattform-Breite | doppelte Breite |
| Normen | DIN EN 1004-1 |
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Gerüstklasse | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²) |
| Plattform-Länge (m) | + / - 2.00 Meter |

