




**GÜNZBURGER SPROSSEN-ANLEGELEITER  
350MM BREIT OHNE TRAVERSE 7-10  
SPROSSEN**

**63,46 € - 84,07 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** SPRANLEGE

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	11148	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3.3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 Sp. • Leiterlänge: 2.2 m • Holmhöhe: 58 mm • Gewicht: 3.7 kg • Außenbreite: 350 mm	7	Allgemein <del>122,45 €</del> <u>63,46 €</u> inkl. MwSt.
	11149	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3.5 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 Sp. • Leiterlänge: 2.5 m • Holmhöhe: 58 mm • Gewicht: 3.8 kg • Außenbreite: 350 mm	8	Allgemein <del>133,16 €</del> <u>69,26 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	11150	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4.1 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 10 Sp. • Leiterlänge: 3 m • Holmhöhe: 58 mm • Gewicht: 5.4 kg • Außenbreite: 350 mm	10	Allgemein <del>160,53 €</del> <b>84,07 €</b> inkl. MwSt.

## BESCHREIBUNG

### SPROSSEN-ANLEGELEITER

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 350 mm (ohne Traverse)
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Maximale Belastung: 150 kg



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Sprossen:</b>	10, 7, 8
<b>Hersteller</b>	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
<b>Leiter-Typ</b>	Anlegeleiter



