



GÜNZBURGER - SPROSSEN-ANLEGELEITER GFK MIT TRAVERSE

561,63 € - 630,55 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: AnlGFKmT

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	36812	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,7 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 12 Sp. • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Leiterlänge: 3,59 m • Außenbreite: 420 mm • Traversenbreite: 0,93 m • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Zum Anlehnen • Gewicht: 11,7 kg	12	Allgemein 1.037,68 € <u>561,63 €</u> inkl. MwSt.
	36814	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 14 Sp. • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Leiterlänge: 4,15 m • Außenbreite: 420 mm • Traversenbreite: 0,93 m • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Zum Anlehnen • Gewicht: 13,3 kg	14	Allgemein 1.165,01 € <u>630,55 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - SPROSSEN-ANLEGELEITER GFK MIT TRAVERSE

- Sprossen-Anlegeleiter aus GFK
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- GFK-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft bis 28.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Kategorie 1
- Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen

Die Günstzburger - Sprossen-Anlegeleiter GFK mit Traverse in der Übersicht:

Arbeitshöhe	4,7 m	5,3 m
Stufen-/Sprossenanzahl	12 Sp.	14 Sp.
Stufen-/Sprossenhöhe	29 mm	29 mm
Stufen-/Sprossentiefe	28 mm	28 mm
Stufen-/Sprossenabstand	280 mm	280 mm
Leiterlänge	3,59 m	4,15 m
Außenbreite	420 mm	420 mm
Traversenbreite	0,93 m	0,93 m
Holmhöhe	73 mm	73 mm
Holmbreite	25 mm	25 mm
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg
Bauart	Zum Anlehnen	Zum Anlehnen
Gewicht	11,7 kg	13,3 kg
Bestell-Nr.	36812	36814

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Anzahl Sprossen:	12, 14
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Material	GFK – Kunststoff
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Anlegeleiter

