



GÜNZBURGER - SPROSSEN-SCHIEBELEITER 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE

282,07 € - 575,16 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: Schiebe2mitT

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis |
|------|---------------|--|------------------|--|
| | 20808 | Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,2 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x8 Sp. • Länge ausgefahren: 4,08 m • Länge eingefahren: 2,5 m • Traversenbreite: 0,93 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Gewicht: 13 kg | 2x8 | Allgemein 511,58-€ <u>282,07 €</u> inkl. MwSt. |
| | 20810 | Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x10 Sp. • Länge ausgefahren: 4,92 m • Länge eingefahren: 3 m • Traversenbreite: 0,93 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Gewicht: 16 kg | 2x10 | Allgemein 597,26-€ <u>328,45 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis |
|---|---------------|---|------------------|--|
|  | 20812 | Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,2 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x12 Sp. • Länge ausgefahren: 6,04 m • Länge eingefahren: 3,62 m • Traversenbreite: 1,2 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Gewicht: 18,2 kg | 2x12 | Allgemein 669,85 € <u>367,73 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 20814 | Spezifikationen • Arbeitshöhe: 8,3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x14 Sp. • Länge ausgefahren: 7,22 m • Länge eingefahren: 4,14 m • Traversenbreite: 1,2 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Gewicht: 23 kg | 2x14 | Allgemein 792,42 € <u>434,07 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 20816 | Spezifikationen • Arbeitshöhe: 9,4 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x16 Sp. • Länge ausgefahren: 8,34 m • Länge eingefahren: 4,74 m • Traversenbreite: 1,2 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 85 mm • Gewicht: 24,6 kg | 2x16 | Allgemein 952,00 € <u>515,26 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 20818 | Spezifikationen • Arbeitshöhe: 10,3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x18 Sp. • Länge ausgefahren: 9,18 m • Länge eingefahren: 5,3 m • Traversenbreite: 1,2 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 98 mm • Gewicht: 29,3 kg | 2x18 | Allgemein 1.062,67 € <u>575,16 €</u> inkl. MwSt. |

BESCHREIBUNG

SPROSSEN-SCHIEBELEITER 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE

- Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/ Holmverbindung
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Mittel- und Oberleitern bis 3,0 m mit nivello®-Leiterschuhe
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
- Maximale Belastung: 150 kg

| Arbeitshöhe | 5,2 m | 6 m | 7,2 m | 8,3 m | 9,4 m | 10,3 m | 11,4 m | 13 m |
|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Stufen-/Sprossenanzahl | 2x8 Sp. | 2x10 Sp. | 2x12 Sp. | 2x14 Sp. | 2x16 Sp. | 2x18 Sp. | 2x20 Sp. | 2x24 Sp. |
| Länge ausgefahren | 4,08 m | 4,92 m | 6,04 m | 7,22 m | 8,34 m | 9,18 m | 10,3 m | 11,9 m |
| Länge eingefahren | 2,5 m | 3 m | 3,62 m | 4,14 m | 4,74 m | 5,3 m | 5,86 m | 6,95 m |
| Traversenbreite | 0,93 m | 0,93 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m |
| Außenbreite | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Holmhöhe | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 85 mm | 98 mm | 98 mm | 114 mm |
| Gewicht | 13 kg | 16 kg | 18,2 kg | 23 kg | 24,6 kg | 29,3 kg | 33,5 kg | 44 kg |
| Bestell-Nr. | 20808 | 20810 | 20812 | 20814 | 20816 | 20818 | 20820 | 20824 |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---------------------------|---|
| Anlegeleiter-Typ | Schiebeleiter 2-teilig |
| Anzahl Sprossen: | 2×10, 2×12, 2×14, 2×16, 2×18, 2×20, 2×24, 2×8 |
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Hersteller | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK |
| Material | Aluminium |
| Normen | DIN EN 131 |
| Stufe oder Sprosse | Sprossen |

