



GÜNZBURGER - SPROSSEN-SCHIEBELEITER 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE

253,06 € - 554,75 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: Schiebe2mitT

VARIATIONEN







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	20808	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,2 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x8 Sp. • Länge ausgefahren: 4,08 m • Länge eingefahren: 2,5 m • Traversenbreite: 0,93 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Gewicht: 13 kg	2x8	Allgemein 474,69 € <u>253,06 €</u> inkl. MwSt.
	20810	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x10 Sp. • Länge ausgefahren: 4,92 m • Länge eingefahren: 3 m • Traversenbreite: 0,93 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Gewicht: 16 kg	2x10	Allgemein 569,89 € <u>302,80 €</u> inkl. MwSt.
	20812	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,2 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x12 Sp. • Länge ausgefahren: 6,04 m • Länge eingefahren: 3,62 m • Traversenbreite: 1,2 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Gewicht: 18,2 kg	2x12	Allgemein 653,19 € <u>346,33 €</u> inkl. MwSt.
	20814	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 8,3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x14 Sp. • Länge ausgefahren: 7,22 m • Länge eingefahren: 4,14 m • Traversenbreite: 1,2 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Gewicht: 23 kg	2x14	Allgemein 760,29 € <u>402,29 €</u> inkl. MwSt.
	20816	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 9,4 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x16 Sp. • Länge ausgefahren: 8,34 m • Länge eingefahren: 4,74 m • Traversenbreite: 1,2 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 85 mm • Gewicht: 24,6 kg	2x16	Allgemein 880,60 € <u>459,62 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	20818	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 10,3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x18 Sp. • Länge ausgefahren: 9,18 m • Länge eingefahren: 5,3 m • Traversenbreite: 1,2 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 98 mm • Gewicht: 29,3 kg	2x18	Allgemein 1.062,67 € <u>554,75 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 131

- SPROSSEN-SCHIEBELEITER 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg). Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

MUNK Group · Günzburger

Hersteller

100+

Patente


15 Jahre

Garantie

DIN EN 131

Norm

WAS DIE - SPROSSEN-SCHIEBELEITER 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE IM DETAIL KANN



nivello-Leiterschuh


Patentierter nivello-Leiterschuh mit Niveau-Ausgleich — sicherer Stand auch auf unebenem Untergrund.
Standard bei allen MUNK / Günzburger Leitern.



Verbördelte Stufen-/Holmverbindung


Hochfeste 4-fach Vernietung und Verbördelung der Stufen mit den Holmen — höhere Stabilität und längere Lebensdauer als geschraubte Verbindungen.

WARUM MUNK GROUP / GÜNZBURGER STEIGTECHNIK?




15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — MUNK Group steht hinter der Qualität.



Über 100 Patente

Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik mit mehr als 100 angemeldeten Patenten und Schutzrechten.



Made in Germany

Zertifizierte Fertigung in Heuchlingen (Baden-Württemberg). Über 2.500 Produkte im Seriensortiment, 98 % sofort lieferbar.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Fassaden und höhere Arbeitsbereiche — stufenlos verstellbare Länge.
- Maler, Dachdecker, Reinigungsdienst.
- Wartung und Inspektion in größerer Höhe.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

SPROSSEN-SCHIEBELEITER 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE

- Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/ Holmverbindung
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Mittel- und Oberleitern bis 3,0 m mit nivello®-Leiterschuhe
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
- Maximale Belastung: 150 kg

Arbeitshöhe	5,2 m	6 m	7,2 m	8,3 m	9,4 m	10,3 m	11,4 m	13 m
Stufen-/Sprossenanzahl	2x8 Sp.	2x10 Sp.	2x12 Sp.	2x14 Sp.	2x16 Sp.	2x18 Sp.	2x20 Sp.	2x24 Sp.
Länge ausgefahren	4,08 m	4,92 m	6,04 m	7,22 m	8,34 m	9,18 m	10,3 m	11,9 m
Länge eingefahren	2,5 m	3 m	3,62 m	4,14 m	4,74 m	5,3 m	5,86 m	6,95 m
Traversenbreite	0,93 m	0,93 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Außenbreite	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm	114 mm
Gewicht	13 kg	16 kg	18,2 kg	23 kg	24,6 kg	29,3 kg	33,5 kg	44 kg
Bestell-Nr.	20808	20810	20812	20814	20816	20818	20820	20824

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

☎ 02247 9029252 ✉ info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Schiebeleiter 2-teilig
Anzahl Sprossen:	2×10, 2×12, 2×14, 2×16, 2×18, 2×20, 2×24, 2×8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen