



**GÜNZBURGER - SPROSSEN-SCHIEBELEITER
GFK 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE**

803,80 € - 1.027,30 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GÜSL2tlg

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	36608	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,2 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x8 Sp. • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Länge eingefahren: 2,5 m • Länge ausgefahren: 4,18 m • Außenbreite: 420 mm • Traversenbreite: 0,93 m • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Bauart: Zum Anlehnen 2-teilig • Gewicht: 16,9 kg	2x8	Allgemein 1.485,12 € 803,80 € inkl. MwSt.
	36610	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x10 Sp. • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Länge eingefahren: 3 m • Länge ausgefahren: 5,29 m • Außenbreite: 420 mm • Traversenbreite: 0,93 m • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Bauart: Zum Anlehnen 2-teilig • Gewicht: 20 kg	2x10	Allgemein 1.692,18 € 915,87 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	36612	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 7,4 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x12 Sp. • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Länge eingefahren: 3,61 m • Länge ausgefahren: 6,41 m • Außenbreite: 420 mm • Traversenbreite: 1,2 m • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Bauart: Zum Anlehnen 2-teilig • Gewicht: 23,3 kg	2x12	Allgemein 1.898,05 € <u>1.027,30 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - SPROSSEN-SCHIEBELEITER GFK 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE

- Sprossen-Schiebeleiter aus GFK
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Beschläge stahl verzinkt
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- Oberleiter ab Größe 2 x 12 Sprossen mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Oberleitern bis 3,0 m mit nivello®-Leiterschuhe
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Schiebeleiter geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt)
- Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen

Die Günstzburger - Sprossen-Schiebeleiter GFK 2-teilig mit Standard- Traverse in der Übersicht:

Arbeitshöhe		5,2 m	6,3 m	7,4 m
Stufen-/Sprossenanzahl	2x8 Sp.	2x10 Sp.	2x12 Sp.	
Stufen-/Sprossenhöhe	29 mm	29 mm	29 mm	
Stufen-/Sprossentiefe	28 mm	28 mm	28 mm	
Stufen-/Sprossenabstand	280 mm	280 mm	280 mm	
Länge eingefahren	2,5 m	3 m	3,61 m	
Länge ausgefahren	4,18 m	5,29 m	6,41 m	
Außenbreite	420 mm	420 mm	420 mm	
Traversenbreite	0,93 m	0,93 m	1,2 m	
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	
Holmbreite	25 mm	25 mm	25 mm	
Bauart	Zum Anlehnen 2-teilig	Zum Anlehnen 2-teilig	Zum Anlehnen 2-teilig	
Gewicht	16,9 kg	20 kg	23,3 kg	
Bestell-Nr.	36608	36610	36612	

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Schiebeleiter 2-teilig
Anzahl Sprossen:	2×10, 2×12, 2×8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Material	GFK – Kunststoff
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Anlegeleiter, Schiebeleiter

