



**GÜNZBURGER - SPROSSEN-SCHIEBELEITER
GFK 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE**

860,04 € - 1.099,61 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GÜSL2tlg

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis |
|---|---------------|--|------------------|--|
|  | 36608 | Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5,2 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x8 Sp. • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Länge eingefahren: 2,5 m • Länge ausgefahren: 4,18 m • Außenbreite: 420 mm • Traversenbreite: 0,93 m • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Bauart: Zum Anlehnen 2-teilig • Gewicht: 16,9 kg | 2x8 | Allgemein 1.448,23 € <u>860,04 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 36610 | Spezifikationen • Arbeitshöhe: 6,3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x10 Sp. • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Länge eingefahren: 3 m • Länge ausgefahren: 5,29 m • Außenbreite: 420 mm • Traversenbreite: 0,93 m • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Bauart: Zum Anlehnen 2-teilig • Gewicht: 20 kg | 2x10 | Allgemein 1.650,53 € <u>980,18 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Sprossen: | Preis |
|---|---------------|---|------------------|--|
|  | 36612 | <p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 7,4 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x12 Sp. • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Länge eingefahren: 3,61 m • Länge ausgefahren: 6,41 m • Außenbreite: 420 mm • Traversenbreite: 1,2 m • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Bauart: Zum Anlehnen 2-teilig • Gewicht: 23,3 kg | 2x12 | <p>Allgemein 1.851,64 € <u>1.099,61 €</u> inkl. MwSt.</p> |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - SPROSSEN-SCHIEBELEITER GFK 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE

- Sprossen-Schiebeleiter aus GFK
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Beschläge stahl verzinkt
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
- Oberleiter ab Größe 2 x 12 Sprossen mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Oberleitern bis 3,0 m mit nivello®-Leiterschuhe
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Schiebeleiter geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt)
- Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen

Die Günstzburger - Sprossen-Schiebeleiter GFK 2-teilig mit Standard- Traverse in der Übersicht:

| Arbeitshöhe | 5,2 m | 6,3 m | 7,4 m |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stufen-/Sprossenanzahl | 2x8 Sp. | 2x10 Sp. | 2x12 Sp. |
| Stufen-/Sprossenhöhe | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
| Stufen-/Sprossentiefe | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| Stufen-/Sprossenabstand | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Länge eingefahren | 2,5 m | 3 m | 3,61 m |
| Länge ausgefahren | 4,18 m | 5,29 m | 6,41 m |
| Außenbreite | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Traversenbreite | 0,93 m | 0,93 m | 1,2 m |
| Holmhöhe | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Holmbreite | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Bauart | Zum Anlehnen 2-teilig | Zum Anlehnen 2-teilig | Zum Anlehnen 2-teilig |
| Gewicht | 16,9 kg | 20 kg | 23,3 kg |
| Bestell-Nr. | 36608 | 36610 | 36612 |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Anlegeleiter-Typ | Schiebeleiter 2-teilig |
| Anzahl Sprossen: | 2×10, 2×12, 2×8 |
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Hersteller | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK |
| Material | GFK - Kunststoff |
| Normen | DIN EN 131 |
| Stufe oder Sprosse | Sprossen |
| Leiter-Typ | Anlegeleiter, Schiebeleiter |

