

## GÜNZBURGER SPROSSEN-SEILZUGLEITER 2-TEILIG GFK/ALU OHNE TRAVERSE

Artikelnummer: GSLGA

#### **GALERIEBILDER**



#### **BESCHREIBUNG**

# GÜNZBURGER SPROSSEN-SEILZUGLEITER 2-TEILIG GFK/ALU OHNE TRAVERSE

- Sprossen-Seilzugleiter aus GFK / Alu

- Sprossen-Seitzugierter aus GR / Alu
  Holme aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
  Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium
  4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
  Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Seilzug mit automatisch wirkenden Einfallhaken
  Oberleiter mit Wandlaufrollen

- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
  Oberleitern bis 3,0 m mit nivello®-Leiterschuhe
  Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik

Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1 Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Maximale Belastung: 150 kg

Maximale Belastung. 130 kg
 Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
 Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen

# Die Günzburger Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig GFK/Alu ohne Traverse in der Übersicht:

Arbeitshöhe	8,4 m	9,5 m	10,3 m	11,4 m
Stufen-/Sprossenanzahl	2x14 Sp.	2x16 Sp.	2x18 Sp.	2x20 Sp.
Stufen-/Sprossenhöhe	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Stufen-/Sprossentiefe	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Stufen-/Sprossenabstand	d 280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
Länge eingefahren	4,2 m	4,7 m	5,3 m	5,8 m
Länge ausgefahren	7,3 m	8,4 m	9,2 m	10,3 m
Außenbreite	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Holmhöhe	73 mm	98 mm	98 mm	98 mm
Holmbreite	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Bauart	Zum Anlehnen   2- teilig	Zum Anlehnen   2- teilig	Zum Anlehnen   2- teilig	Zum Anlehnen   2- teilig
Gewicht	24,5 kg	39 kg	44,5 kg	48,5 kg
Bestell-Nr.	35214	35216	35218	35220

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Anlegeleiter-Typ** Seilzugleiter 2-teilig

**Anzahl Sprossen:** 2×14, 2×16, 2×18, 2×20

**Einsatzbereich** Handwerk & Industrie

Hersteller GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Material Aluminium, GFK - Kunststoff

**DIN EN 131** Normen **Stufe oder Sprosse** Sprossen

Seite: 4