



GÜNZBURGER - SPROSSEN-SEILZUGLEITER GFK 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE

Artikelnummer: GÜSZL2tlg

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - SPROSSEN-SEILZUGLEITER GFK 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE

- Sprossen-Seilzugleiter aus GFK
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Beschläge stahl verzinkt

- Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Seilzug mit automatisch wirkenden Einfallhaken
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Oberleitern bis 3,0 m mit nivello®-Leiterschuhe
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Mit und ohne Traverse erhältlich
- Geprüft bis 28.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Kategorie 1
- Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
- Maximale Belastung: 150 kg
- GFK-Produkte sind vom Umtausch ausgeschlossen

Die Günzburger - Sprossen-Seilzugleiter GFK 2-teilig mit Standard-Traverse in der Übersicht:

Arbeitshöhe	8,3 m	9,4 m
Stufen-/Sprossenanzahl	2x14 Sp.	2x16 Sp.
Stufen-/Sprossenhöhe	29 mm	29 mm
Stufen-/Sprossentiefe	28 mm	28 mm
Stufen-/Sprossenabstand	280 mm	280 mm
Länge eingefahren	4,18 m	4,73 m
Länge ausgefahren	7,25 m	8,36 m
Außenbreite	420 mm	420 mm
Traversenbreite	1,2 m	1,2 m
Holmhöhe	73 mm	98 mm
Holmbreite	25 mm	25 mm
Bauart	Zum Anlehnen 2-teilig	Zum Anlehnen 2-teilig
Gewicht	29,5 kg	45,5 kg
Bestell-Nr.	36614	36616

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Seilzugleiter 2-teilig
Anzahl Sprossen:	2×14, 2×16
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Material	GFK - Kunststoff
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen
Leiter-Typ	Anlegeleiter

