



## GÜNZBURGER - SPROSSEN-STEHLEITER GFK

439,23 € - 1.132,92 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GSSGFKvo

## VARIATIONEN

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anzahl Sprossen: | Preis                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | 36414         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 5 m<br>• Stufen-/Sprossenanzahl: 2x14 Sp.<br>• Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm<br>• Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm<br>• Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm<br>• Höhe: 3,86 m<br>• Leiterlänge: 4,07 m<br>• Schrittlänge: 2,67 m<br>• Neigung: 70 °<br>• Untere Außenbreite: 0,77 m<br>• Holmhöhe: 73 mm<br>• Max. Belastbarkeit: 150 kg<br>• Bauart: Freistehend   Beidseitig<br>begehbar<br>• Gewicht: 22,1 kg | 2x14             | Allgemein <del>2.093,21 €</del><br><u>1.132,92 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 36404         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 2,5 m<br>• Stufen-/Sprossenanzahl: 2x4 Sp.<br>• Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm<br>• Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm<br>• Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm<br>• Höhe: 1,21 m<br>• Leiterlänge: 1,27 m<br>• Schrittlänge: 0,94 m<br>• Neigung: 70 °<br>• Untere Außenbreite: 0,48 m<br>• Holmhöhe: 73 mm<br>• Max. Belastbarkeit: 150 kg<br>• Bauart: Freistehend   Beidseitig<br>begehbar<br>• Gewicht: 7,9 kg | 2x4              | Allgemein <del>801,94 €</del><br><u>439,23 €</u> inkl. MwSt.     |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anzahl Sprossen: | Preis                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | 36405         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 2,75 m<br>• Stufen-/Sprossenanzahl: 2x5 Sp.<br>• Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm<br>• Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm<br>• Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm<br>• Höhe: 1,47 m<br>• Leiterlänge: 1,55 m<br>• Schrittlänge: 1,11 m<br>• Neigung: 70 °<br>• Untere Außenbreite: 0,5 m<br>• Holmhöhe: 73 mm<br>• Max. Belastbarkeit: 150 kg<br>• Bauart: Freistehend   Beidseitig<br>begehrbar<br>• Gewicht: 9,1 kg  | 2x5              | Allgemein <del>917,49 €</del><br><u>496,58 €</u> inkl. MwSt.   |
|                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                |
|   | 36406         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 3 m<br>• Stufen-/Sprossenanzahl: 2x6 Sp.<br>• Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm<br>• Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm<br>• Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm<br>• Höhe: 1,74 m<br>• Leiterlänge: 1,83 m<br>• Schrittlänge: 1,28 m<br>• Neigung: 70 °<br>• Untere Außenbreite: 0,53 m<br>• Holmhöhe: 73 mm<br>• Max. Belastbarkeit: 150 kg<br>• Bauart: Freistehend   Beidseitig<br>begehrbar<br>• Gewicht: 10,4 kg   | 2x6              | Allgemein <del>935,34 €</del><br><u>506,24 €</u> inkl. MwSt.   |
|                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                |
|  | 36408         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 3,5 m<br>• Stufen-/Sprossenanzahl: 2x8 Sp.<br>• Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm<br>• Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm<br>• Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm<br>• Höhe: 2,28 m<br>• Leiterlänge: 2,39 m<br>• Schrittlänge: 1,55 m<br>• Neigung: 70 °<br>• Untere Außenbreite: 0,59 m<br>• Holmhöhe: 73 mm<br>• Max. Belastbarkeit: 150 kg<br>• Bauart: Freistehend   Beidseitig<br>begehrbar<br>• Gewicht: 13,2 kg | 2x8              | Allgemein <del>1.165,01 €</del><br><u>630,55 €</u> inkl. MwSt. |
|                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                |
|  | 36410         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 4 m<br>• Stufen-/Sprossenanzahl: 2x10 Sp.<br>• Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm<br>• Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm<br>• Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm<br>• Höhe: 2,8 m<br>• Leiterlänge: 2,95 m<br>• Schrittlänge: 1,98 m<br>• Neigung: 70 °<br>• Untere Außenbreite: 0,65 m<br>• Holmhöhe: 73 mm<br>• Max. Belastbarkeit: 150 kg<br>• Bauart: Freistehend   Beidseitig<br>begehrbar<br>• Gewicht: 15,9 kg   | 2x10             | Allgemein <del>1.527,96 €</del><br><u>826,99 €</u> inkl. MwSt. |
|                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                                |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anzahl Sprossen: | Preis                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | 36412         | Spezifikationen<br>• Arbeitshöhe: 4,5 m<br>• Stufen-/Sprossenanzahl: 2x12 Sp.<br>• Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm<br>• Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm<br>• Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm<br>• Höhe: 3,33 m<br>• Leiterlänge: 3,51 m<br>• Schrittlänge: 2,31 m<br>• Neigung: 70 °<br>• Untere Außenbreite: 0,71 m<br>• Holmhöhe: 73 mm<br>• Max. Belastbarkeit: 150 kg<br>• Bauart: Freistehend   Beidseitig begehbar<br>• Gewicht: 19,1 kg | 2x12             | Allgemein <del>1.825,46 €</del><br><b>988,01 €</b> inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### GÜNZBURGER - SPROSSEN-STEHLEITER GFK

- Sprossen-Stehleiter aus GFK
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft bis 28.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Kategorie 1
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen

### Die Günstzburger - Sprossen-Stehleiter GFK in der Übersicht:

| Arbeitshöhe             | 2,5 m   | 2,75 m  | 3 m     | 3,5 m   | 4 m      | 4,5 m    | 5 m      |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Stufen-/Sprossenanzahl  | 2x4 Sp. | 2x5 Sp. | 2x6 Sp. | 2x8 Sp. | 2x10 Sp. | 2x12 Sp. | 2x14 Sp. |
| Stufen-/Sprossenhöhe    | 29 mm   | 29 mm   | 29 mm   | 29 mm   | 29 mm    | 29 mm    | 29 mm    |
| Stufen-/Sprossentiefe   | 28 mm   | 28 mm   | 28 mm   | 28 mm   | 28 mm    | 28 mm    | 28 mm    |
| Stufen-/Sprossenabstand | 280 mm  | 280 mm  | 280 mm  | 280 mm  | 280 mm   | 280 mm   | 280 mm   |

| <b>Arbeitshöhe</b> | <b>2,5 m</b>                            | <b>2,75 m</b>                           | <b>3 m</b>                              | <b>3,5 m</b>                            | <b>4 m</b>                              | <b>4,5 m</b>                            | <b>5 m</b>                              |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Höhe               | 1,21 m                                  | 1,47 m                                  | 1,74 m                                  | 2,28 m                                  | 2,8 m                                   | 3,33 m                                  | 3,86 m                                  |
| Leiterlänge        | 1,27 m                                  | 1,55 m                                  | 1,83 m                                  | 2,39 m                                  | 2,95 m                                  | 3,51 m                                  | 4,07 m                                  |
| Schrittlänge       | 0,94 m                                  | 1,11 m                                  | 1,28 m                                  | 1,55 m                                  | 1,98 m                                  | 2,31 m                                  | 2,67 m                                  |
| Neigung            | 70 °                                    | 70 °                                    | 70 °                                    | 70 °                                    | 70 °                                    | 70 °                                    | 70 °                                    |
| Untere Außenbreite | 0,48 m                                  | 0,5 m                                   | 0,53 m                                  | 0,59 m                                  | 0,65 m                                  | 0,71 m                                  | 0,77 m                                  |
| Holmhöhe           | 73 mm                                   | 73 mm                                   | 73 mm                                   | 73 mm                                   | 73 mm                                   | 73 mm                                   | 73 mm                                   |
| Max. Belastbarkeit | 150 kg                                  | 150 kg                                  | 150 kg                                  | 150 kg                                  | 150 kg                                  | 150 kg                                  | 150 kg                                  |
| Bauart             | Freistehend<br>  Beidseitig<br>begehbar | Freistehend<br>  Beidseitig<br>begehbar | Freistehend<br>  Beidseitig<br>begehbar | Freistehend<br>  Beidseitig<br>begehbar | Freistehend<br>  Beidseitig<br>begehbar | Freistehend<br>  Beidseitig<br>begehbar | Freistehend<br>  Beidseitig<br>begehbar |
| Gewicht            | 7,9 kg                                  | 9,1 kg                                  | 10,4 kg                                 | 13,2 kg                                 | 15,9 kg                                 | 19,1 kg                                 | 22,1 kg                                 |
| Bestell-Nr.        | 36404                                   | 36405                                   | 36406                                   | 36408                                   | 36410                                   | 36412                                   | 36414                                   |
| UVP ohne MwSt.     | 517,00 €                                | 600,00 €                                | 611,00 €                                | 763,00 €                                | 999,00 €                                | 1.194,00 €                              | 1.369,00 €                              |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Anzahl Sprossen:</b>   | 2×10, 2×12, 2×14, 2×4, 2×5, 2×6, 2×8 |
| <b>Einsatzbereich</b>     | Handwerk & Industrie                 |
| <b>Hersteller</b>         | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK              |
| <b>Leiter-Typ</b>         | Stehleiter beidseitig begehbar       |
| <b>Material</b>           | GFK – Kunststoff                     |
| <b>Normen</b>             | DIN EN 131                           |
| <b>Stufe oder Sprosse</b> | Sprossen                             |



