



GÜNZBURGER - SPROSSEN-STEHLEITER GFK

439,23 € - 1.132,92 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GSSGFKvo

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	36414	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 5 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x14 Sp. • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Höhe: 3,86 m • Leiterlänge: 4,07 m • Schrittlänge: 2,67 m • Neigung: 70 ° • Untere Außenbreite: 0,77 m • Holmhöhe: 73 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Beidseitig begehbar • Gewicht: 22,1 kg	2x14	Allgemein 2.093,21 € <u>1.132,92 €</u> inkl. MwSt.
	36404	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,5 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x4 Sp. • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Höhe: 1,21 m • Leiterlänge: 1,27 m • Schrittlänge: 0,94 m • Neigung: 70 ° • Untere Außenbreite: 0,48 m • Holmhöhe: 73 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Beidseitig begehbar • Gewicht: 7,9 kg	2x4	Allgemein 801,94 € <u>439,23 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	36405	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 2,75 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x5 Sp. • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Höhe: 1,47 m • Leiterlänge: 1,55 m • Schrittlänge: 1,11 m • Neigung: 70 ° • Untere Außenbreite: 0,5 m • Holmhöhe: 73 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Beidseitig begehbar • Gewicht: 9,1 kg 	2x5	Allgemein 917,49 € 496,58 € inkl. MwSt.
	36406	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x6 Sp. • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Höhe: 1,74 m • Leiterlänge: 1,83 m • Schrittlänge: 1,28 m • Neigung: 70 ° • Untere Außenbreite: 0,53 m • Holmhöhe: 73 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Beidseitig begehbar • Gewicht: 10,4 kg 	2x6	Allgemein 935,34 € 506,24 € inkl. MwSt.
	36408	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,5 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x8 Sp. • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Höhe: 2,28 m • Leiterlänge: 2,39 m • Schrittlänge: 1,55 m • Neigung: 70 ° • Untere Außenbreite: 0,59 m • Holmhöhe: 73 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Beidseitig begehbar • Gewicht: 13,2 kg 	2x8	Allgemein 1.165,01 € 630,55 € inkl. MwSt.
	36410	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 4 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x10 Sp. • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Höhe: 2,8 m • Leiterlänge: 2,95 m • Schrittlänge: 1,98 m • Neigung: 70 ° • Untere Außenbreite: 0,65 m • Holmhöhe: 73 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Beidseitig begehbar • Gewicht: 15,9 kg 	2x10	Allgemein 1.527,96 € 826,99 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	36412	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,5 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x12 Sp. • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 28 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm • Höhe: 3,33 m • Leiterlänge: 3,51 m • Schrittlänge: 2,31 m • Neigung: 70 ° • Untere Außenbreite: 0,71 m • Holmhöhe: 73 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Freistehend Beidseitig begehbar • Gewicht: 19,1 kg	2x12	Allgemein 1.825,46 € 988,01 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - SPROSSEN-STEHLERITER GFK

- Sprossen-Stehleiter aus GFK
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft bis 28.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Kategorie 1
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen

Die Günstzburger - Sprossen-Stehleiter GFK in der Übersicht:

Arbeitshöhe	2,5 m	2,75 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m
Stufen-/Sprossenanzahl	2x4 Sp.	2x5 Sp.	2x6 Sp.	2x8 Sp.	2x10 Sp.	2x12 Sp.	2x14 Sp.
Stufen-/Sprossenhöhe	29 mm	29 mm	29 mm				
Stufen-/Sprossentiefe	28 mm	28 mm	28 mm				
Stufen-/Sprossenabstand	280 mm	280 mm	280 mm				

Arbeitshöhe	2,5 m	2,75 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m
Höhe	1,21 m	1,47 m	1,74 m	2,28 m	2,8 m	3,33 m	3,86 m
Leiterlänge	1,27 m	1,55 m	1,83 m	2,39 m	2,95 m	3,51 m	4,07 m
Schrittlänge	0,94 m	1,11 m	1,28 m	1,55 m	1,98 m	2,31 m	2,67 m
Neigung	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °
Untere Außenbreite	0,48 m	0,5 m	0,53 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m
Holmhöhe	73 mm						
Max. Belastbarkeit	150 kg						
Bauart	Freistehend Beidseitig begehbar						
Gewicht	7,9 kg	9,1 kg	10,4 kg	13,2 kg	15,9 kg	19,1 kg	22,1 kg
Bestell-Nr.	36404	36405	36406	36408	36410	36412	36414
UVP ohne MwSt.	517,00 €	600,00 €	611,00 €	763,00 €	999,00 €	1.194,00 €	1.369,00 €

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	2×10, 2×12, 2×14, 2×4, 2×5, 2×6, 2×8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	GFK - Kunststoff
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

