



## GÜNZBURGER STEIGTECHNIK - ALU-KLAPPGERÜST | ZIMMERGERÜST - BREIT

**990,61 € - 1.468,76 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 3.00m - 3.60m  
Länge: 1.80m  
Breite: 1.35m  
Rollen: ø125mm höhenverstellbar  
Gerüstklasse: 2  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

**Artikelnummer:** 177335

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	115401	max. Arbeitshöhe (m): 3.00 max. Plattformhöhe (m): 0.99 max. Gerüsthöhe (m): 1.72 Länge x Breite (m): 1.80 x 1.35 lm Lieferumfang enthalten: 1 x Klapprahmeneinheit inkl. 4 Lenkrollen ø125mm 2 x Plattform ohne Klappe	3 Meter	Allgemein <del>1.896,86 €</del> <b>990,61 €</b> inkl. MwSt.
	115701	max. Arbeitshöhe (m): 3.60 max. Plattformhöhe (m): 1.54 max. Gerüsthöhe (m): 2.65 Länge x Breite (m): 1.80 x 1.35 lm Lieferumfang enthalten: 1 x Klapprahmeneinheit inkl. 4 Lenkrollen ø125mm 1 x Plattform ohne Klappe 1 x Plattform mit Klappe 3 x Horizontalstrebe 2 x Geländerrahmen	3,60 Meter	Allgemein <del>2.811,97 €</del> <b>1.468,76 €</b> inkl. MwSt.

### GALERIEBILDER



### BESCHREIBUNG

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · KLAPPGERÜST 1,35 × 1,80 M · DIN EN 1004-1

# MUNK GÜNZBURGER KLAPPGERÜST 1,35 × 1,80 M — PLATTFORMHÖHE 2,08 M, ARBEITSHÖHE 4,08 M

Das MUNK Günstzburger **Klappgerüst 1,35 × 1,80 m** ist ein Klappgerüst mit Standard-Geländer — schneller Aufbau durch Klappkonstruktion, kompakter Transport. Plattformhöhe 2,08 m, Arbeitshöhe 4,08 m. Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen, **vorlaufendes Geländer** für werkzeuglosen Auf- und Abbau. Made in Germany aus Günstzburg/Bayern — Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1, **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte.

**4,08 m**

Arbeitshöhe

**1,5 kN/m<sup>2</sup>**

Lastklasse 3

**Profi**

Profi-Rollgerüst

**100+ Patente**

Made in Germany · 15 J. Garantie

ARBEITSHÖHE

**4,08 m**

PLATTFORMHÖHE

**2,08 m**

PLATTFORMLÄNGE

**1,8 m**

PLATTFORMBREITE

**1,35 m**


BELASTBARKEIT

**200 kg/m<sup>2</sup>**

NORM


EN 1004-1

**MUNK KLAPPGERÜST 1,35 × 1,80 M — PROFI-SICHERHEIT DURCH VORLAUFENDES GELÄNDER**



**Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG)**

Dank vorlaufenden Geländern **rundum gesichert**, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.



**Stabiler Aluminium-Aufsteckrahmen**

Rollgerüst aus **stabilem Aluminium-Rundrohr** mit geschweißten Rahmenteilen — rostfreie Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer. Werkzeuglose Steckverbindungen.



**Werkzeugloser Aufbau**

Werkzeugloser Auf- und Abbau dank **Steckverbindungen und Schnellverschlüssen**. 4 Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich.



**15 Jahre Garantie — Made in Germany**

MUNK Günzburger Steigtechnik gewährt **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte. Über 100 Patente, 2.500+ Serienprodukte, 98% sofort lieferbar. Zertifizierte Fertigung in Günzburg/Bayern.

**TECHNISCHE DATEN — MUNK KLAPPGERÜST 1,35 × 1,80 M**

Eigenschaft	Wert
-------------	------

Norm	DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 (Gerüstgruppe 3) · 2,0 kN/m <sup>2</sup>
Arbeitshöhe	4,08 m
Plattformhöhe	2,08 m
Plattformlänge	1,8 m
Plattformbreite	1,35 m
Gerüsthöhe	3,35 m
Gerüslänge	1,99 m
Gerüstbreite	1,39 m
Belastbarkeit	1,5 kN/m <sup>2</sup> (200 kg/m <sup>2</sup> , Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1)
Material	Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
Lenkrollen	4 × Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
Sicherheits-System	Standard-Geländer · Aluminium-Bordbretter mit Knieleiste
Aufbau	Werkzeuglos — Steckverbindungen und Schnellverschlüsse
Transportmaß	1750 x 1350 x 650 mm, 102 kg
Ballastierung Innen, mittiger Aufbau	0 kg
Ballastierung Außen, mittiger Aufbau	80 kg
Ballastierung Innen, seitlicher Aufbau	-
Ballastierung Außen, seitlicher Aufbau	-
Garantie	15 Jahre Garantie auf Serienprodukte
Hersteller	MUNK Group / MUNK Günzburger Steigtechnik, Günzburg/Bayern — zertifizierte Fertigung Made in Germany



Hersteller-Bild: MUNK Günzburger Steigtechnik

## STÄRKEN — WAS DAS MUNK KLAPPGERÜST 1,35 × 1,80 M AUSMACHT

- **Sicheres Steck-Geländer-System:** Stabiles Geländer-System mit integrierter Knieleiste nach DIN EN 1004-1. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen zur dreigeteilten Absturzsicherung.
- **Stabiles Aluminium-Rundrohr:** Geschweißte Rahmenteile aus rostfreiem Aluminium — Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer.
- **Werkzeugloser Auf- und Abbau:** Steckverbindungen und Schnellverschlüsse — kein Werkzeug erforderlich. Geringes Gewicht der Einzelteile für einfaches Handling.
- **Vier Lenkrollen Ø 200 mm:** Zentrische Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich auf unebenem Untergrund.
- **Aluminium-Bordbretter mit integrierter Knieleiste:** Dreigeteilte Absturzsicherung nach DIN EN 1004-1.
- **Plattformhöhe 2,08 m, Arbeitshöhe 4,08 m:** Profi-Aufbau für gewerbliche Einsätze nach TRBS 2121-1.
- **Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1:** 2,0 kN/m<sup>2</sup> (200 kg/m<sup>2</sup>) — gewerblicher Profi-Einsatz, TÜV-konform.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Gerüstteile sind einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich.
- **15 Jahre Garantie:** MUNK Group gewährt 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — höchste Profi-Qualität.
- **100+ Patente · 2.500 Serienprodukte:** MUNK Group ist Marktführer für Steigtechnik in Deutschland.
- **Made in Germany — Günzburg/Bayern:** 98% der Serienprodukte sofort lieferbar, zertifizierte Fertigung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Das MUNK Klappgerüst 1,35 × 1,80 m ist Profi-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Mobile Profi-Einsätze mit häufigem Standortwechsel — schnelles Klappen für Transport
- Renovierung in Wohnräumen, Treppenhäusern und Fluren
- Maler-, Tapezier-, Elektriker- und Installations-Arbeiten
- Innenausbau mit kurzen Aufbau- und Abbauzeiten

## NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das MUNK Klappgerüst 1,35 × 1,80 m ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** (Gerüstgruppe 3) zertifiziert: Belastbarkeit 2,0 kN/m<sup>2</sup> (200 kg/m<sup>2</sup>). Damit für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Profi-Rollgerüst nach DIN EN 1004-1 mit Standard-Geländer-System.

## PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das MUNK Rollgerüst ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, sämtliche Bauteile als Originalersatzteile bei MUNK Group verfügbar:

- Aluminium-Rundrohr-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Lenkrollen-Feststeller monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen. Spindelgewinde leichtgängig halten.
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse auf festen Sitz prüfen vor jedem Aufbau.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — Originalersatzteile direkt vom Hersteller.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	3 Meter, 3,60 Meter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004 (alt)
<b>Plattform-Breite</b>	doppelte Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	1.85