



**GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALUMINIUM
 KLAPPGERÜST - BREIT**

2.141,08 € - 4.200,67 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3.80m - 13.80m
 Länge: 1.80m
 Breite: 1.35m
 Rollen: ø125mm höhenverstellbar
 Gerüstklasse: 2
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	115200		3,80 Meter	Allgemein 4.157,86 € <u>2.141,08 €</u> inkl. MwSt.
	115228		4,80 Meter	Allgemein 5.024,18 € <u>2.587,19 €</u> inkl. MwSt.
	115248		6,80 Meter	Allgemein 8.157,45 € <u>4.200,67 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



GÜNZBURGER ALUMINIUM KLAPPGERÜST - BREIT

Gerüste mit Einzelteilen in der Übersicht: 1.80m x 1.35m:

max. Arbeitshöhe (m):	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8	10.8	11.8	12.8	13.8
max. Plattformhöhe (m):	1.8	2.8	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8	10.8	11.8
max. Gerüsthöhe (m):	2.8	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8	10.8	11.8	12.8
Bezeichnung	Artikelnummer										
Klapprahmeneinheit	27971	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufsteckrahmen 1,00 m	27905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2,00 m	27904	-	-	2	2	4	4	6	6	8	8
Geländerrahmen 1,00 m	27906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geländer längs	27955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Plattform mit Klappe	27931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Bordbrett Stirnseite	27913	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite	27943	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	27937	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Horizontalstrebe	27935	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dreiecksausleger	27926	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle Ø 125 mm	27973	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

max. Arbeitshöhe (m):		3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8	10.8	11.8	12.8	13.8
Antritt-Bügel	27940	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Artikelnummer		115200	115228	115238	115248	115258	115268	115278	115288	115298	115211	

Das Günstzburger Steigtechnik Aluminium - Klappgerüst mit 15 Jahren Garantie:

- GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663
- Auf- und Abbau der Grundeinheit mit wenigen Handgriffen, zusammenklappbar und durch jede Standard-Tür passend
- inkl. 4 Lenkrollen Ø 125mm mit Spindeln und Feststellbremse
- selbstarretierender Klappscharnier

Hinweis:

Der Lieferumfang umfasst alle Teile, die ein sicheres Arbeiten bis zu einer Höhe von 13.80m gewährleisten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,80 Meter, 4,80 Meter, 6,80 Meter
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	1.85
Hersteller-Garantie	15 Jahre

