



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALUMINIUM KLAPPGERÜST

1.775,86 € - 3.533,95 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3.80m - 12.40m
Länge: 1.80m
Breite: 0.75m
Rollen: ø200mm höhenverstellbar
Gerüstklasse: 3
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	115100		3,80 Meter	Allgemein 3.448,62 € <u>1.775,86 €</u> inkl. MwSt.
	115128		4,80 Meter	Allgemein 4.243,54 € <u>2.185,20 €</u> inkl. MwSt.

Bild

Artikelnummer Beschreibung Arbeitshöhe

Preis



115148

6,80 Meter

Allgemein 6.862,73-€ 3.533,95 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



GÜNZBURGER ALUMINIUM KLAPPGERÜST

Gerüste mit Einzelteilen in der Übersicht: **1.80m x 0.75m:**

max. Arbeitshöhe (m):		3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8	10.8	11.8	12.8
max. Plattformhöhe (m):		1.8	2.8	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8	10.8
max. Gerüsthöhe (m):		2.8	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8	10.8	11.8
Bezeichnung	Artikelnummer										
Klapprahmeneinheit	27971	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufsteckrahmen 1,00 m	27905	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2,00 m	27904	-	-	2	2	4	4	6	6	8	8
Geländerrahmen 1,00 m	27906	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geländer längs	27955	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6
Plattform mit Klappe	27931	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Bordbrett Stirnseite	27913	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Längsseite	27943	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	27937	-	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Horizontalstrebe	27935	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dreiecksausleger	27926	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle Ø 125 mm	27973	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antritt-Bügel	27940	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Artikelnummer		115100	115128	115138	115148	115158	115168	115178	115188	115198	115108

Das Günstzburger Steigtechnik Aluminium - Klappgerüst mit 15 Jahren Garantie:

- GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663
- Auf- und Abbau der Grundeinheit mit wenigen Handgriffen, zusammenklappbar und durch jede Standard-Tür passend
- inkl. 4 Lenkrollen Ø 125mm mit Spindeln und Feststellbremse
- selbstarretierender Klappscharnier

Hinweis:

Der Lieferumfang umfasst alle Teile, die ein sicheres Arbeiten bis zu einer Höhe von 12,80m bzw. 13.80m gewährleisten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3,80 Meter, 4,80 Meter, 6,80 Meter
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	2 - max. Belastung = 1,5 kN/m ² (150kg/m ²)
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	1.85
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Hersteller-Garantie	15 Jahre

