



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALUMINIUM KLAPPGERÜST

1.801,40 € - 3.585,28 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3.80m - 12.40m
 Länge: 1.80m
 Breite: 0.75m
 Rollen: ø200mm höhenverstellbar
 Gerüstklasse: 3
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|--|---------------|--------------|-------------|---|
|  | 115100 | Allgemein | 3,80 Meter | 3.448,62 € 1.801,40 € inkl. MwSt. |
|  | 115128 | Allgemein | 4,80 Meter | 4.243,54 € 2.216,75 € inkl. MwSt. |
|  | 115148 | Allgemein | 6,80 Meter | 6.862,73 € 3.585,28 € inkl. MwSt. |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · KLAPPGERÜST 0,75 × 1,80 M · DIN EN 1004-1

MUNK GÜNZBURGER KLAPPGERÜST 0,75 × 1,80 M — PLATTFORMHÖHE 2,08 M, ARBEITSHÖHE 4,08 M

Das MUNK Günstzburger **Klappgerüst 0,75 × 1,80 m** ist ein Klappgerüst mit Standard-Geländer — schneller Aufbau durch Klappkonstruktion, kompakter Transport. Plattformhöhe 2,08 m, Arbeitshöhe 4,08 m. Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilern, **vorlaufendes Geländer** für werkzeuglosen Auf- und Abbau. Made in Germany aus Günzburg/Bayern — Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1, **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte.

4,08 m

Arbeitshöhe

1,5 kN/m²

Lastklasse 3

Profi

Profi-Rollgerüst

100+ Patente

Made in Germany · 15 J. Garantie

ARBEITSHÖHE

4,08 m

PLATTFORMHÖHE

2,08 m

PLATTFORMLÄNGE

1,8 m

PLATTFORMBREITE

750 m


BELASTBARKEIT

200 kg/m²

NORM


EN 1004-1

MUNK KLAPPGERÜST 0,75 × 1,80 M — PROFI-SICHERHEIT DURCH VORLAUFENDES GELÄNDER



Vorlaufendes Sicherheitsgeländer (SG)

Dank vorlaufenden Geländern **rundum gesichert**, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung.



Stabiler Aluminium-Aufsteckrahmen

Rollgerüst aus **stabilem Aluminium-Rundrohr** mit geschweißten Rahmenteilen — rostfreie Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer. Werkzeuglose Steckverbindungen.

werkzeug-
frei

Werkzeugloser Aufbau

Werkzeugloser Auf- und Abbau dank **Steckverbindungen und Schnellverschlüssen**. 4 Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich.

15 J.
Garantie
Made in
Germany

15 Jahre Garantie — Made in Germany

MUNK Günzburger Steigtechnik gewährt **15 Jahre Garantie** auf Serienprodukte. Über 100 Patente, 2.500+ Serienprodukte, 98% sofort lieferbar. Zertifizierte Fertigung in Günzburg/Bayern.

TECHNISCHE DATEN — MUNK KLAPPGERÜST 0,75 × 1,80 M

| Eigenschaft | Wert |
|--|---|
| Norm | DIN EN 1004-1 · Lastklasse 3 (Gerüstgruppe 3) · 2,0 kN/m ² |
| Arbeitshöhe | 4,08 m |
| Plattformhöhe | 2,08 m |
| Plattformlänge | 1,8 m |
| Plattformbreite | 750 m |
| Gerüsthöhe | 3,35 m |
| Gerüstlänge | 1,99 m |
| Gerüstbreite | 785 m |
| Belastbarkeit | 1,5 kN/m ² (200 kg/m ² , Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1) |
| Material | Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen |
| Lenkrollen | 4 × Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich |
| Sicherheits-System | Standard-Geländer · Aluminium-Bordbretter mit Knieleiste |
| Aufbau | Werkzeuglos — Steckverbindungen und Schnellverschlüsse |
| Transportmaß | 1900 x 1100 x 650 mm, 78 kg |
| Ballastierung Innen, mittiger Aufbau | 60 kg |
| Ballastierung Außen, mittiger Aufbau | 270 kg |
| Ballastierung Innen, seitlicher Aufbau | - |
| Ballastierung Außen, seitlicher Aufbau | - |
| Garantie | 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte |
| Hersteller | MUNK Group / MUNK Günzburger Steigtechnik, Günzburg/Bayern — zertifizierte Fertigung Made in Germany |



Hersteller-Bild: MUNK Günzburger Steigtechnik

STÄRKEN — WAS DAS MUNK KLAPPGERÜST 0,75 × 1,80 M AUSMACHT

- **Sicheres Steck-Geländer-System:** Stabiles Geländer-System mit integrierter Knieleiste nach DIN EN 1004-1. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen zur dreigeteilten Absturzsicherung.
- **Stabiles Aluminium-Rundrohr:** Geschweißte Rahmenteile aus rostfreiem Aluminium — Profi-Konstruktion mit langer Lebensdauer.
- **Werkzeugloser Auf- und Abbau:** Steckverbindungen und Schnellverschlüsse — kein Werkzeug erforderlich. Geringes Gewicht der Einzelteile für einfaches Handling.
- **Vier Lenkrollen Ø 200 mm:** Zentrische Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich auf unebenem Untergrund.
- **Aluminium-Bordbretter mit integrierter Knieleiste:** Dreigeteilte Absturzsicherung nach DIN EN 1004-1.
- **Plattformhöhe 2,08 m, Arbeitshöhe 4,08 m:** Profi-Aufbau für gewerbliche Einsätze nach TRBS 2121-1.
- **Lastklasse 3 nach DIN EN 1004-1:** 2,0 kN/m² (200 kg/m²) — gewerblicher Profi-Einsatz, TÜV-konform.
- **Alle Bauteile als Ersatzteile:** Sämtliche Gerüstteile sind einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich.
- **15 Jahre Garantie:** MUNK Group gewährt 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — höchste Profi-Qualität.
- **100+ Patente · 2.500 Serienprodukte:** MUNK Group ist Marktführer für Steigtechnik in Deutschland.
- **Made in Germany — Günzburg/Bayern:** 98% der Serienprodukte sofort lieferbar, zertifizierte Fertigung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Das MUNK Klappgerüst 0,75 × 1,80 m ist Profi-Standard für gewerbliche Einsätze:

- Mobile Profi-Einsätze mit häufigem Standortwechsel — schnelles Klappen für Transport
- Renovierung in Wohnräumen, Treppenhäusern und Fluren
- Maler-, Tapezier-, Elektriker- und Installations-Arbeiten
- Innenausbau mit kurzen Aufbau- und Abbaueiten

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Das MUNK Klappgerüst 0,75 × 1,80 m ist nach **DIN EN 1004-1** in der **Lastklasse 3** (Gerüstgruppe 3) zertifiziert: Belastbarkeit 2,0 kN/m² (200 kg/m²). Damit für den gewerblichen

Einsatz nach **TRBS 2121-1** zugelassen.

Profi-Rollgerüst nach DIN EN 1004-1 mit Standard-Geländer-System.

PFLEGE, WARTUNG, ERSATZTEILE

Das MUNK Rollgerüst ist auf Profi-Dauereinsatz ausgelegt — Aluminium-Konstruktion rostfrei, sämtliche Bauteile als Originalersatzteile bei MUNK Group verfügbar:

- Aluminium-Rundrohr-Bauteile rostfrei — Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
- Lenkrollen-Feststeller monatlich auf Funktion prüfen, bei Verschleiß tauschen. Spindelgewinde leichtgängig halten.
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse auf festen Sitz prüfen vor jedem Aufbau.
- Geländerrahmen mit Knieleiste auf Verformung prüfen — bei Anstoß-Schäden Teil austauschen.
- 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — Originalersatzteile direkt vom Hersteller.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|--|
| Arbeitshöhe | 3,80 Meter, 4,80 Meter, 6,80 Meter |
| Gerüst-Typ | Klappgerüst Zimmergerüst |
| Gerüstbelag | HOLZ - Standard |
| Gerüstkategorie | 2 - max. Belastung = 1,5 kN/m ² (150kg/m ²) |
| Material | Aluminium |
| Normen | DIN EN 1004 (alt) |
| Plattform-Breite | einfache Breite |
| Plattform-Länge (m) | 1.85 |
| Produktprüfung | DEKRA - GS geprüfte Sicherheit |
| Hersteller-Garantie | 15 Jahre |