



**GÜNZBURGER STEIGTECHNIK - ALUMINIUM
 PODESTLEITER BEIDSEITIG BEGEHBAR MIT
 FEDERROLLEN**

724,58 € - 1.536,76 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufen- Plattformauführung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	50203		Aluminium geriffelt	3	Allgemein 1.338,75 € <u>724,58 €</u> inkl. MwSt.
	50204		Aluminium geriffelt	4	Allgemein 1.408,96 € <u>762,58 €</u> inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufen- Plattformauführung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	50205	Aluminium geriffelt		5	Allgemein 1.554,14 € <u>841,16 €</u> inkl. MwSt.
	50206	Aluminium geriffelt		6	Allgemein 1.673,14 € <u>905,57 €</u> inkl. MwSt.
	50207	Aluminium geriffelt		7	Allgemein 1.819,51 € <u>984,79 €</u> inkl. MwSt.
	50208	Aluminium geriffelt		8	Allgemein 1.961,12 € <u>1.061,43 €</u> inkl. MwSt.
	51203	Stahl-Gitterrost		3	Allgemein 1.732,64 € <u>937,77 €</u> inkl. MwSt.
	51204	Stahl-Gitterrost		4	Allgemein 1.932,56 € <u>1.045,97 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufen- Plattformauführung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	51205		Stahl-Gitterrost	5	Allgemein 2.089,64 € <u>1.130,99 €</u> inkl. MwSt.
	51206		Stahl-Gitterrost	6	Allgemein 2.287,18 € <u>1.237,91 €</u> inkl. MwSt.
	51207		Stahl-Gitterrost	7	Allgemein 2.526,37 € <u>1.367,37 €</u> inkl. MwSt.
	51208		Stahl-Gitterrost	8	Allgemein 2.839,34 € <u>1.536,76 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Günzburger Steigtechnik - Aluminium Podestleiter beidseitig begehbar mit Federrollen

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- komplett mit beidseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- 4 selbstarretierende Lenkrollen $\varnothing$ 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Lieferung erfolgt in Bauteilen – ausführliche Aufbauanleitung liegt bei
- Stufen- Plattformausführung wählbar: Aluminium geriffelt | Stahl-Gitterrost
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel $\geq 60^\circ$ optional

Die Günzburger Aluminium Podestleiter beidseitig begehbar in der Übersicht

Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,88 x 2,07	0,94 x 2,35	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	30,00	34,00	39,00	44,00	49,00	55,00
Bestell-Nr.	50203	50204	50205	50206	50207	50208

Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,88 x 2,07	0,94 x 2,35	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	40,00	47,00	55,00	63,00	72,00	82,00

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Bestell-Nr.	51203	51204	51205	51206	51207	51208

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Förderungen	BG-Bau gefördert
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131-7
Stufen- Plattformausführung	Aluminium geriffelt, Holz, Stahl-Gitterrost
Stufenanzahl inkl. Plattform	3, 4, 5, 6, 7, 8
Hersteller-Garantie	15 Jahre

