

**GÜNZBURGER STEIGTECHNIK - ALUMINIUM
PODESTLEITER EINSEITIG BEGEHBAR MIT
FEDERROLLEN**

686,58 € - 1.293,30 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufen- Plattformausrüstung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	50103		Aluminium geriffelt	3	Allgemein 1.268,54 € <u>686,58 €</u> inkl. MwSt.
	50104		Aluminium geriffelt	4	Allgemein 1.328,04 € <u>718,78 €</u> inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufen- Plattformauführung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	50105	Aluminium geriffelt		5	Allgemein 1.400,63 € <u>758,07 €</u> inkl. MwSt.
	50106	Aluminium geriffelt		6	Allgemein 1.473,22 € <u>797,36 €</u> inkl. MwSt.
	50107	Aluminium geriffelt		7	Allgemein 1.543,43 € <u>835,36 €</u> inkl. MwSt.
	50108	Aluminium geriffelt		8	Allgemein 1.635,06 € <u>884,96 €</u> inkl. MwSt.
	51103	Stahl-Gitterrost		3	Allgemein 1.563,66 € <u>846,31 €</u> inkl. MwSt.
	51104	Stahl-Gitterrost		4	Allgemein 1.695,75 € <u>917,80 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufen- Plattformauführung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	51105		Stahl-Gitterrost	5	Allgemein 1.792,14 € <u>969,97 €</u> inkl. MwSt.
	51106		Stahl-Gitterrost	6	Allgemein 1.911,14 € <u>1.034,38 €</u> inkl. MwSt.
	51107		Stahl-Gitterrost	7	Allgemein 2.149,14 € <u>1.163,19 €</u> inkl. MwSt.
	51108		Stahl-Gitterrost	8	Allgemein 2.389,52 € <u>1.293,30 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Günzburger Steigtechnik - Aluminium Podestleiter einseitig begehbar mit Federrollen

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- 4 selbstarretierende Lenkrollen $\varnothing$ 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Lieferung erfolgt in Bauteilen – ausführliche Aufbauanleitung liegt bei
- Stufen- Plattformausführung wählbar: Aluminium geriffelt | Stahl-Gitterrost
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel $\geq 60^\circ$ optional

Die Günzburger Aluminium Podestleiter einseitig begehbar in der Übersicht

Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,24	0,82 x 1,41	0,88 x 1,58	0,94 x 1,75	1,00 x 1,92	1,06 x 2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0
Bestell-Nr.	50103	50104	50105	50106	50107	50108

Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77 x 1,24	0,82 x 1,41	0,88 x 1,58	0,94 x 1,75	1,00 x 1,92	1,06 x 2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	37,0	41,0	46,0	52,0	57,0	63,0
Bestell-Nr.	51103	51104	51105	51106	51107	51108

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Förderungen	BG-Bau gefördert
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131-7
Stufen- Plattformaufführung	Aluminium geriffelt, Stahl-Gitterrost
Stufenanzahl inkl. Plattform	3, 4, 5, 6, 7, 8
Hersteller-Garantie	15 Jahre

