



**GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ANLEGELEITER
SPROSSENSAFE R13 MIT STANDARD-
TRAVERSE**

Sprossenanzahl:
6|8|10|12|14|16|18|20|24
Arbeitshöhe: 3,00m - 8,10m
Außenbreite: 420mm
Dekra geprüft
15 Jahre Garantie

Artikelnummer: N / A

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ANLEGELEITER SPROSSENS SAFE R13 MIT STANDARD-TRAVERSE

Vorteile der Günstburger Steigtechnik Anlegeleiter SprossenSafe R13 mit Standard-Traversal

- stabile Rechteckrohr-Holme
- beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
- rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Außenbreite 420mm
- Sprossenabstand 280mm
- ab Ausführung 12 Sprossen inkl. Traverse
- SprossenSafe R13 ist eine zertifizierte, rutschhemmende Trittauflage für unsere Sprossenleitern
- Mit Korundeinstreuung erfüllt SprossenSafe R13 die Vorgaben der Bewertungsgruppe R13
- In speziell nassen, schmutzigen und ölverschmierten Arbeitsumgebungen bietet das SprossenSafe R13 eine zusätzliche Erhöhung der Arbeitssicherheit
- Die Aufbringung bis zur maximal betretbaren Sprosse dient als optische Kontrolle für den korrekten Gebrauch der Leiter
- Auf Anfrage auch mit 'roll-bar'-Traverse oder nivello®-Traverse

Die Günstburger Anlegeleiter SprossenSafe R13 mit Standard-Traversal in der Übersicht

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
Leiterlänge m	1,93	2,49	3,00	3,60	4,17	4,74	5,30	5,86	6,98
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Außenbreite mm	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Traversenbreite mm	-	-	-	930	930	930	120	120	120
Sprossenabstand mm	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Gewicht ca. kg	3,6	4,4	5,4	6,5	7,8	9,1	10,3	14,5	16,5
Bestell-Nr.	10406	10408	10410	10812	10814	10816	10818	10820	10824

Stabile Rechteckrohr-Holme Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30mm Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung Die Standard-Traversal sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg SprossenSafe R13 ist eine zertifizierte, rutschhemmende Trittauflage für unsere Sprossenleitern Mit Korundeinstreuung erfüllt SprossenSafe R13 die Vorgaben der Bewertungsgruppe R13 In speziell nassen, schmutzigen und ölverschmierten Arbeitsumgebungen bietet das SprossenSafe R13 eine zusätzliche Erhöhung der Arbeitssicherheit Die Aufbringung bis zur maximal betretbaren Sprosse dient als optische Kontrolle für den korrekten Gebrauch der Leiter Auf Anfrage auch mit 'roll-bar'-Traverse oder nivello®-Traverse

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Anzahl Sprossen:	10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 6, 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA – GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Stufe oder Sprosse	Sprossen

