



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ANLEGELEITER SPROSSENSAFE R13 MIT STANDARD-TRAVERSE

Sprossenanzahl: 6|8|10|12|14|16|18|20|24 Arbeitshöhe: 3,00m - 8,10m Außenbreite: 420mm Dekra geprüft 15 Jahre Garantie

Artikelnummer: N / A

GALERIEBILDER





STEIGTECHNIK MEIN ROLL GERÜST SYSTEME Rheinland



BESCHREIBUNG



STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ANLEGELEITER SPROSSENSAFE R13 MIT STANDARD-TRAVERSE Vorteile der Günzburger Steigtechnik Anlegeleiter SprossenSafe R13 mit Standard-Traverse

stabile Rechteckrohr-Holme

- beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung
- rutschsichere nivello® -Leiterschuhe

Außenbreite 420mm

Sprossenabstand 280mm

ab Ausführung 12 Sprossen inkl. Traverse

SprossenSafe R13 ist eine zertifizierte, rutschhemmende Trittauflage für unsere Sprossenleitern

- Mit Korundeinstreuung erfüllt SprossenSafe R13 die Vorgaben der Bewertungsgruppe R13 In speziell nassen, schmutzigen und ölverschmierten Arbeitsumgebungen bietet das SprossenSafe R13 eine zusätzliche Erhöhung der Arbeitssicherheit
- Die Aufbringung bis zur maximal betretbaren Sprosse dient als optische Kontrolle für den korrekten Gebrauch der Leiter
- Auf Anfrage auch mit 'roll-bar'-Traverse oder nivello®-Traverse

Die Günzburger Anlegeleiter SprossenSafe R13 mit Standard-Traverse in der Übersicht

Arbeitshöhe bis ca. m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
Leiterlänge m	1,93	2,49	3,00	3,60	4,17	4,74	5,30	5,86	6,98
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Außenbreite mm	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Traversenbreite mm	-	-	-	930	930	930	120	120	120
Sprossenabstand mm	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Gewicht ca. kg	3,6	4,4	5,4	6,5	7,8	9,1	10,3	14,5	16,5
Bestell-Nr.	10406	10408	10410	10812	10814	10816	10818	10820	10824

Stabile Rechteckrohr-Holme Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30mm Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg SprossenSafe R13 ist eine zertifizierte, rutschhemmende Trittauflage für unsere Sprossenleitern Mit Korundeinstreuung erfüllt SprossenSafe R13 die Vorgaben der Bewertungsgruppe R13 In speziell nassen, schmutzigen und ölverschmierten Arbeitsumgebungen bietet das SprossenSafe R13 eine zusätzliche Erhöhung der Arbeitssicherheit Die Aufbringung bis zur maximal betretbaren Sprosse dient als optische Kontrolle für den korrekten Gebrauch der Leiter Auf Anfrage auch mit 'roll-bar'-Traverse oder nivello®-Traverse

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253 E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ Anlegeleiter 1-teilig

Anzahl Sprossen: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 6, 8

Einsatzbereich Handwerk & Industrie

Hersteller-Garantie 15 Jahre

Hersteller GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Leiter-Typ Anlegeleiter Material Aluminium **DIN EN 131** Normen

Produktprüfung DEKRA - GS geprüfte Sicherheit

Sprossen-Tiefe 30mm **Stufe oder Sprosse** Sprossen

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253 E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253 E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de