

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK - FLEXXTOWER | EIN-PERSONEN-GERÜST | 125100

Allgemein 5.017,04 € <u>2.583,52 €</u> inkl. MwSt.

Artikelnummer: 125100

GALERIEBILDER





BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK - FLEXXTOWER | EIN-PERSONEN-GERÜST | 125100

Das Günzburger Ein-Personen-Gerüst FlexxTower überzeugt nicht nur durch seine Robustheit und Qualität, sondern lässt sich mittels 3-T-Methode (Trough The Trapdoor = in der Durchstiegsluke sitzend) auch einfach, schnell und sicher montieren. Dank vormontierter Doppelgeländer befindet sich der Anwender immer im absturzgesicherten Bereich.

Zudem lässt sich aus wenigen Einzelteilen werkzeuglos ein Transportwagen bauen, in dem die restlichen Gerüstteile oder auch andere Materialien schnell und ergonomisch transportiert werden können. Dank seiner kompakten Abmessungen passt der FlexxTower so auch durch alle gängigen Türen und kann in vielen Nutzfahrzeugen befördert werden.

Seite: 1

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Schnellverschlüsse und Gerüstklauen sorgen für einen weiteren Effizienz- und Sicherheitsgewinn bei der Montage, genau wie die praktischen Einhängekonsolen für die Mitnahme der handlichen und leichten Einzelbauteile aus Aluminium von Ebene zu Ebene.

Der FlexxTower im Detail:

Der Günzburger FlexxTower in der Übersicht:

Arbeitshöhe (m)	6.10
Gerüsthöhe (m)	5.30
Plattformhöhe (m)	4.10
Plattformgröße (m)	1.20 x 0.60
Transportmaß BxHxT (m)	1.38 x 1.86 x 0.83
Gewicht (kg)	117
Artikel-Nr.	125100

Gute Argumente für das Ein-Personen-Gerüst der Günzburger Steigtechnik

• f Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können

Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen

Mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)

Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,10m

Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen Vier Lenkrollen Ø125 mm mit Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich

Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländer- rahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung GS geprüft nach DIN EN 1004

Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m2

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich Handwerk & Industrie

Hersteller-Garantie 15 Jahre

Gerüst-Typ 1-Personen Gerüst, Rollgerüst mit Auslegern

Gerüstbelag HOLZ - Standard

Gerüstklasse $3 - \text{max. Belastung} = 2.0 \text{ kN/m}^2 (200\text{kg/m}^2)$

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Hersteller

DIN EN 1004 Normen

DEKRA - GS geprüfte Sicherheit, TÜV - GS geprüfte Sicherheit Produktprüfung

Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 2121-1

Plattform-Breite einfache Breite

Seite: 4