



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK LEITER MIT STUFEN BEIDSEITIG BEGEHBAR

124,65 € - 521,70 € inkl. MwSt.

Günzburger Steigtechnik Aluminium Stufenstehleiter beidseitig begehbar
Stufenanzahl: 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14
Arbeitshöhe: 2,25m - 5,00m
DEKRA geprüft
15 Jahre Garantie

Artikelnummer: MUNK-STUFENSTEHLEITER-BEIDSEITIG

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl	Preis
	40228	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 5,00 Gesamthöhe (m) : 3,26 Schrittlänge (m) : 2,57 Untere Außenbreite (m) : 0,76 Gewicht ca. (kg) : 22,0	2 x 14	Allgemein 963,90 € 521,70 € inkl. MwSt.
	40224	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 4,50 Gesamthöhe (m) : 2,79 Schrittlänge (m) : 2,22 Untere Außenbreite (m) : 0,70 Gewicht ca. (kg) : 18,0	2 x 12	Allgemein 804,32 € 440,51 € inkl. MwSt.









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl	Preis
	40220	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 4,00 Gesamthöhe (m) : 2,34 Schrittlänge (m) : 1,89 Untere Außenbreite (m) : 0,64 Gewicht ca. (kg) : 15,1	2 x 10	Allgemein 687,70 € <u>377,40 €</u> inkl. MwSt.
	40218	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 3,75 Gesamthöhe (m) : 2,10 Schrittlänge (m) : 1,71 Untere Außenbreite (m) : 0,61 Gewicht ca. (kg) : 14,3	2 x 9	Allgemein 636,53 € <u>349,70 €</u> inkl. MwSt.
	40216	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 3,50 Gesamthöhe (m) : 1,87 Schrittlänge (m) : 1,54 Untere Außenbreite (m) : 0,58 Gewicht ca. (kg) : 12,1	2 x 8	Allgemein 560,37 € <u>308,48 €</u> inkl. MwSt.
	40214	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 3,25 Gesamthöhe (m) : 1,63 Schrittlänge (m) : 1,37 Untere Außenbreite (m) : 0,55 Gewicht ca. (kg) : 10,8	2 x 7	Allgemein 474,69 € <u>262,11 €</u> inkl. MwSt.
	40212	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 3,00 Gesamthöhe (m) : 1,40 Schrittlänge (m) : 1,20 Untere Außenbreite (m) : 0,52 Gewicht ca. (kg) : 9,3	2 x 6	Allgemein 414,00 € <u>229,26 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl	Preis
	40210	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 2,75 Gesamthöhe (m) : 1,16 Schrittlänge (m) : 1,03 Untere Außenbreite (m) : 0,49 Gewicht ca. (kg) : 8,0	2 x 5	Allgemein 348,55 € 193,00 € inkl. MwSt.
	40208	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 2,50 Gesamthöhe (m) : 0,93 Schrittlänge (m) : 0,86 Untere Außenbreite (m) : 0,46 Gewicht ca. (kg) : 6,7	2 x 4	Allgemein 296,19 € 165,50 € inkl. MwSt.
	40206	Arbeitshöhe bis ca. (m) : 2,25 Gesamthöhe (m) : 0,69 Schrittlänge (m) : 0,69 Untere Außenbreite (m) : 0,44 Gewicht ca. (kg) : 5,4	2 x 3	Allgemein 235,50 € 124,65 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK LEITER MIT STUFEN BEIDSEITIG BEGEBBAR

Die Günstzburger Steigtechnik Leiter mit Stufen ist mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhern und dem ergo-pad® ausgestattet.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
Gesamthöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
Schrittlänge m	0,69	0,86	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	1,89	2,22	2,57
Untere Außenbreite m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht ca. kg	5,4	6,7	8,0	9,3	10,8	12,1	14,3	15,1	18,0	22,0
Artikelnummer	40206	40208	40210	40212	40214	40216	40218	40220	40224	40228

Die Vorteile der Günstzburger Steigtechnik Leiter mit Stufen auf einen Blick:

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmechanismus
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand 235 mm, für bequemen Auf- und Abstieg
- Holmabmessungen 73 x 25 mm


Die Günstzburger Steigtechnik Leiter ist mit 80mm tiefen, geriffelten Stufen ausgestattet. Die machen das Stehen auf der Leiter besonders komfortabel und sicher. Der Stufenabstand beträgt 235mm und bietet ein bequemes Auf- und Absteigen. Der Hersteller gewährleistet nicht umsonst 15 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung. Aufgrund der hohen Wandstärke und einer 3-fach Vernietung ist diese Stufenleiter extrem stabil und langlebig. Das Leitergelenk ist optimiert und hält dem täglichen Gebrauch stand. Zusätzlich wurde dieses Leiter-Gelenk mit einer robusten Kunststoffkappe ummantelt. Weitere Ausstattungsmerkmale sind das ergo-pad® und die rutschsicheren nivello Leiterschuhe®.



Details zum ergo-pad®

Egal, welches Günstzburger Steigtechnik Leiter - modell: Das "ergo-pad®" ist jeweils so angebracht, dass der Anwender die Leiter automatisch im Schwerpunkt trägt. Das optimiert nicht nur die Stabilität, sondern auch den Tragekomfort. Die innovative Griffzone besteht aus weichem, abrutschsicherem Kunststoff. Durch die ergonomische Ausformung schmiegt sich das „ergo-pad®“ perfekt in die Hand des Trägers - egal, ob Links- oder Rechtshänder. Aufgrund der hohen Temperaturbeständigkeit des Kunststoffs liegt die Griffzone auch im Hochsommer und selbst bei Minusgraden im Winter noch angenehm in der Hand,

also auch dann, wenn man normalerweise lieber die Finger vom Metall weg lässt.



nivello® - Leiterschuhe

haben nur Günstzburger Steigtechnik Leiter (n).
Ein bewegliches Gelenk hat die Fähigkeit Bodenunebenheiten auszugleichen und den idealen Anstellwinkel zu automatisieren.
Außerdem hat der nivello® -Leiterschuh eine 4-fach größere Auflagenfläche als herkömmliche Leiterschuhe.

Eine günstigere Alternative von Günstzburger Steigtechnik ist die beidseitig begehbare ML-Leiter.
Weniger reichhaltig an Ausstattung, aber trotzdem extrem stabil und belastbar.



Günstzburger ML Leiter
beidseitig begehbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Stufenanzahl	2 x 2, 2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 9, 2 x 10, 2 x 11, 2 x 12, 2 x 13, 2 x 14, 2 x 15, 2 x 16, 2 x 17, 2 x 18, 2 x 19, 2 x 20, 2 x 21, 2 x 22, 2 x 23, 2 x 24
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufentiefe	80mm

