





**GÜNZBURGER STEIGTECHNIK - ROLLGERÜST
 MIT FAHRBALKEN - SCHMAL**


1.655,14 € - 1.878,20 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4.50m - 12.50m
 Länge: 1.80m | 2.45m | 3.00m
 Breite: 0.75m
 Rollen: Ø 200mm höhenverstellbar
 Gerüstgruppe: 3 (2,0kN/m²)
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Länge x Breite | Preis |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------------|---|
|  | 170235 | | 4,50 Meter | 1,80m x 0,75m | Allgemein 3.214,19-€ <u>1.655,14 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 171235 | | 4,50 Meter | 2,45m x 0,75m | Allgemein 3.471,23-€ <u>1.787,50 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Länge x Breite | Preis |
|---|---------------|--------------|-------------|----------------|---|
|  | 172235 | | 4,50 Meter | 3,00m x 0,75m | Allgemein 3.647,35 € <u>1.878,20 €</u> inkl. MwSt. |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Günzburger Steigtechnik - RollGerüst mit Fahrbalken - schmal

- Sehr schnell und ohne Werkzeug aufzubauen
- Hohe Stabilität, flexibel
- Einfach in der Handhabung und lohnend in Preis/Leistung
- Fahrwerk mit 4 großen Lenkrollen ø200mm mit zentrischer Lasteinleitung
- Mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Wählen Sie zwischen Gerüstgrößen von: 0,75m x 1,80m, 2,45m oder 3,0m.
- Das Rollgerüst kann durch lösen von 8 Schraubverbindungen auf dem Fahrbalken verschoben und von mittigem auf wandseitigen Aufbau gebracht werden
- Alle Gerüstteile sind als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich

| max. Arbeitshöhe (m): | | | | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| max. Plattformhöhe (m): | | | | 2.45 | 3.45 | 4.45 | 5.45 | 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 |
| max. Gerüsthöhe (m): | | | | 3.45 | 4.45 | 5.45 | 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.45 | 11.45 |
| Länge x Breite | 1.80 x 0.75 | 2.45 x 0.75 | 3.00 x 0.75 | | | | | | | | | |
| Bezeichnung | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer | | | | | | | | | |
| Aufsteckrahmen 1,00 m | 27905 | 27905 | 27905 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Aufsteckrahmen 2,00 m | 27904 | 27904 | 27904 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Geländerrahmen 1,00 m | 27906 | 27906 | 27906 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geländer längs | 27955 | 27956 | 27957 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Plattform mit Klappe | 27931 | 27910 | 27933 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Bordbrett Stirnseite | 27913 | 27913 | 27913 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bordbrett Längsseite | 27943 | 27914 | 27944 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diagonalstrebe | 27937 | 27908 | 27938 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Horizontalstrebe | 27935 | 27907 | 27936 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fahrbalken 2,00 m | 27923 | 27923 | 27923 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lenkrolle Ø 200 mm | 27917 | 27917 | 27917 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antritt-Bügel | 27940 | 27940 | 27940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Artikelnummer 1.80 x 0.75 | | | | 170235 | 170335 | 170435 | 170535 | 170635 | 170735 | 170835 | 170935 | 170035 |
| Artikelnummer 2.45 x 0.75 | | | | 171235 | 171335 | 171435 | 171535 | 171635 | 171735 | 171835 | 171935 | 171035 |
| Artikelnummer 3.00 x 0.75 | | | | 172235 | 172335 | 172435 | 172535 | 172635 | 172735 | 172835 | 172935 | 172035 |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|---|
| Arbeitshöhe | 4,50 Meter |
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Gerüst-Typ | Rollgerüst - schmal, Rollgerüst mit Fahrbalken - Traverse |
| Gerüstbelag | HOLZ - Standard |
| Hersteller | GÜNZBURGER STEIGTECHNIK |
| Länge x Breite | 1,80m x 0,75m, 2,45m x 0,75m, 3,00m x 0,75m |
| Normen | DIN EN 1004 |
| Plattform-Breite | einfache Breite |
| Plattform-Länge (m) | + / - 2.00 Meter, + / - 2.50 Meter, + / - 3.00 Meter |
| Hersteller-Garantie | 15 Jahre |

