



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK SEILZUGLEITER | 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE

420,55 € - 653,73 € inkl. MwSt.

Sprossenanzahl:

2 x 15 | 2 x 17 | 2 x 19 | 2 x 21

Arbeitshöhe: 8,80m - 12,00m

DEKRA geprüft

15 Jahre Garantie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	11721		2 x 21	Allgemein 1.207,85 € <u>653,73 €</u> inkl. MwSt.
	11719		2 x 19	Allgemein 1.159,06 € <u>627,33 €</u> inkl. MwSt.
	11717		2 x 17	Allgemein 885,36 € <u>479,19 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	11715		2 x 15	Allgemein 767,43 € <u>420,55 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK SEILZUGLEITER | 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 131

STEIGTECHNIK SEILZUGLEITER | 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg). Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

MUNK Group · Günzburger
 Hersteller


100+
 Patente

15 Jahre

Garantie

DIN EN 131
Norm

WAS DIE STEIGTECHNIK SEILZUGLEITER | 2-TEILIG MIT STANDARD-TRVERSE IM DETAIL KANN



nivello-Leiterschuh

Patentierter nivello-Leiterschuh mit Niveau-Ausgleich — sicherer Stand auch auf unebenem Untergrund. Standard bei allen MUNK / Günzburger Leitern.




Verbördelte Stufen-/Holmverbindung

Hochfeste 4-fach Vernietung und Verbördelung der Stufen mit den Holmen — höhere Stabilität und längere Lebensdauer als geschraubte Verbindungen.




Kräftige Holmprofile

WARUM MUNK GROUP / GÜNZBURGER STEIGTECHNIK?




15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — MUNK Group steht hinter der Qualität.



Über 100 Patente

Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik mit mehr als 100 angemeldeten Patenten und Schutzrechten.



Made in Germany

Zertifizierte Fertigung in Heuchlingen (Baden-Württemberg). Über 2.500 Produkte im Seriensortiment, 98 % sofort lieferbar.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Hohe Arbeitshöhen — einfaches Ausziehen per Seilzug.
- Fassaden, Industrie-Wartung.
- Schiebeleiter-Funktion mit komfortabler Einhand-Bedienung.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 - Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

Arbeitshöhe bis ca. m

	8,80	10,00	11,00	12,00
Sprossenanzahl	2 x 15	2 x 17	2 x 19	2 x 21
Leiterlänge ausgefahren m	7,70	8,90	9,90	10,80
Leiterlänge eingefahren m	4,40	4,90	5,50	6,20
Traversenbreite m	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmabmessungen mm	83 x 25	83 x 25	98 x 25	98 x 25
Gewicht ca. kg	25,9	29,4	33,3	34,5
Artikelnummer	11715	11717	11719	11721

Die Günzburger Steigtechnik Seilzugleiter aus Aluminium in Stichpunkten zusammengefasst:

- Kräftige Holmprofile
- geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30mm
- rutschsichere nivello® - Leiterschuhe

- Verstellung von Sprosse
- zu Sprosse, stabile Beschläge
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Breite der Unterleiter 420mm



HERSTELLER-INFORMATION

MUNK Group / Günzburger Steigtechnik (Made in Germany): Steigtechnik

- ✓ Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik

[Alle MUNK / Günzburger Steigtechnik Leitern →](#)

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Seilzugleiter 2-teilig
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Seilzugleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 9, 2 x 10, 2 x 11, 2 x 12, 2 x 13, 2 x 14, 2 x 15, 2 x 16, 2 x 17, 2 x 18, 2 x 19, 2 x 20, 2 x 21, 2 x 22, 2 x 23, 2 x 24, 2 x 25, 2 x 26
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Stufe oder Sprosse	Sprossen