



**GÜNZBURGER STEIGTECHNIK SEILZUGLEITER  
 | 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE**

**420,55 € - 653,73 € inkl. MwSt.**

Sprossenanzahl:  
 2 x 15 | 2 x 17 | 2 x 19 | 2 x 21  
 Arbeitshöhe: 8,80m - 12,00m  
 DEKRA geprüft  
 15 Jahre Garantie

---

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	11721		2 x 21	Allgemein 1.207,85 € <u>653,73 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	11719		2 x 19	Allgemein <del>1.159,06 €</del> <u>627,33 €</u> inkl. MwSt.
	11717		2 x 17	Allgemein <del>885,36 €</del> <u>479,19 €</u> inkl. MwSt.
	11715		2 x 15	Allgemein <del>767,43 €</del> <u>420,55 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**



**GÜNZBURGER STEIGTECHNIK SEILZUGLEITER | 2-TEILIG MIT STANDARD-TRAVERSE**

Arbeitshöhe bis ca. m	8,80	10,00	11,00	12,00
Sprossenanzahl	2 x 15	2 x 17	2 x 19	2 x 21
Leiterlänge ausgefahren m	7,70	8,90	9,90	10,80
Leiterlänge eingefahren m	4,40	4,90	5,50	6,20
Traversenbreite m	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmabmessungen mm	83 x 25	83 x 25	98 x 25	98 x 25
Gewicht ca. kg	25,9	29,4	33,3	34,5
Artikelnummer	11715	11717	11719	11721

**Die Günzburger Steigtechnik Seilzugleiter aus Aluminium in Stichpunkten zusammengefasst:**

- Kräftige Holmprofile
- geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30mm
- rutschsichere nivello® - Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse
- zu Sprosse, stabile Beschläge

- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Breite der Unterleiter 420mm

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anlegeleiter-Typ</b>	Seilzugleiter 2-teilig
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	15 Jahre
<b>Hersteller</b>	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
<b>Leiter-Typ</b>	Seilzugleiter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Sprossenanzahl</b>	2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 9, 2 x 10, 2 x 11, 2 x 12, 2 x 13, 2 x 14, 2 x 15, 2 x 16, 2 x 17, 2 x 18, 2 x 19, 2 x 20, 2 x 21, 2 x 22, 2 x 23, 2 x 24, 2 x 25, 2 x 26
<b>Produktprüfung</b>	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
<b>Sprossen-Tiefe</b>	30mm
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



