



GÜNZBURGER - STUFEN-ANLEGELEITER OHNE TRAVERSE

121,43 € - 312,34 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GÜSAoT

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	40306	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 2,8 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 St. • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt • Leiterlänge: 1,65 m • Neigung: 70 ° • Ausladung: 0,58 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Zum Anlehnen • Gewicht: 4,1 kg	6	Allgemein 229,55 € <u>121,43 €</u> inkl. MwSt.
	40308	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 St. • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt • Leiterlänge: 2,15 m • Neigung: 70 ° • Ausladung: 0,75 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Zum Anlehnen • Gewicht: 5,6 kg	8	Allgemein 277,15 € <u>155,19 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	40310	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 3,8 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 10 St. • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt • Leiterlänge: 2,65 m • Neigung: 70 ° • Ausladung: 0,92 m • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Zum Anlehnen • Gewicht: 6,8 kg 	10	Allgemein 327,13 € <u>182,24 €</u> inkl. MwSt.
	40312	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 4,6 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 12 St. • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt • Leiterlänge: 3,15 m • Neigung: 70 ° • Ausladung: 1,09 m • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Zum Anlehnen • Gewicht: 8 kg 	12	Allgemein 384,25 € <u>213,16 €</u> inkl. MwSt.
	40314	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 4,8 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 14 St. • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt • Leiterlänge: 3,65 m • Neigung: 70 ° • Ausladung: 1,26 m • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Zum Anlehnen • Gewicht: 9 kg 	14	Allgemein 441,37 € <u>244,07 €</u> inkl. MwSt.
	40316	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 5,3 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 16 St. • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt • Leiterlänge: 4,15 m • Neigung: 70 ° • Ausladung: 1,43 m • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Zum Anlehnen • Gewicht: 12,6 kg 	16	Allgemein 505,63 € <u>278,85 €</u> inkl. MwSt.
	40318	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitshöhe: 5,8 m • Stufen-/Sprossenanzahl: 18 St. • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt • Leiterlänge: 4,65 m • Neigung: 70 ° • Ausladung: 1,6 m • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Zum Anlehnen • Gewicht: 13,2 kg 	18	Allgemein 567,51 € <u>312,34 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - STUFEN-ANLEGELEITER OHNE TRAVERSE

- Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- ergo-pad® Griffzone
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
- Maximale Belastung: 150 kg

Die Günstzburger - Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse in der Übersicht:

Arbeitshöhe	2,8 m	3,3 m	3,8 m	4,3 m	4,8 m	5,3 m	5,8 m
Stufen-/Sprossenanzahl	6 St.	8 St.	10 St.	12 St.	14 St.	16 St.	18 St.
Stufen-/Sprossentiefe	80 mm						
Stufen-/Sprossenabstand	235 mm						
Rutschhemmung	Aluminium geriffelt						
Leiterlänge	1,65 m	2,15 m	2,65 m	3,15 m	3,65 m	4,15 m	4,65 m
Neigung	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °
Ausladung	0,58 m	0,75 m	0,92 m	1,09 m	1,26 m	1,43 m	1,6 m
Außenbreite	420 mm	420 mm	420 mm	-	-	-	-
Holmhöhe	73 mm						
Holmbreite	25 mm						
Max. Belastbarkeit	150 kg						
Bauart	Zum Anlehnen						
Gewicht	4,1 kg	5,6 kg	6,8 kg	8 kg	9 kg	12,6 kg	13,2 kg
Bestell-Nr.	40306	40308	40310	40312	40314	40316	40318
UVP ohne MwSt.	144,00 €	175,00 €	207,00 €	245,00 €	283,00 €	324,00 €	365,00 €

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Anzahl Stufen	10, 12, 14, 16, 18, 6, 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-2
Leiter-Typ	Anlegeleiter

