



GÜNZBURGER - STUFEN-REGALLEITER EINHÄNGBAR

211,23 € - 412,18 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41306	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 St. • Stufenbreite: 370 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängehöhe: 1,58 m • Leiterlänge: 1,69 m • Ausladung: 0,58 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Zum Einhängen • Gewicht: 4,3 kg	6	Allgemein 380,68-€ <u>211,23 €</u> inkl. MwSt.
	41308	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 St. • Stufenbreite: 370 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängehöhe: 2,05 m • Leiterlänge: 2,19 m • Ausladung: 0,75 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Zum Einhängen • Gewicht: 6 kg	8	Allgemein 436,61-€ <u>241,50 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41310	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 10 St. • Stufenbreite: 370 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängenhöhe: 2,52 m • Leiterlänge: 2,69 m • Ausladung: 0,92 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Zum Einhängen • Gewicht: 7,4 kg	10	Allgemein 493,73 € <u>272,41 €</u> inkl. MwSt.
	41312	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 12 St. • Stufenbreite: 370 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängenhöhe: 2,99 m • Leiterlänge: 3,19 m • Ausladung: 1,09 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Zum Einhängen • Gewicht: 8,2 kg	12	Allgemein 546,09 € <u>300,75 €</u> inkl. MwSt.
	41314	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 14 St. • Stufenbreite: 370 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängenhöhe: 3,46 m • Leiterlänge: 3,69 m • Ausladung: 1,26 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Zum Einhängen • Gewicht: 9,6 kg	14	Allgemein 611,54 € <u>336,18 €</u> inkl. MwSt.
	41316	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 16 St. • Stufenbreite: 370 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängenhöhe: 3,93 m • Leiterlänge: 4,19 m • Ausladung: 1,43 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Zum Einhängen • Gewicht: 10,9 kg	16	Allgemein 671,04 € <u>368,38 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41318	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 18 St. • Stufenbreite: 370 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängehöhe: 4,4 m • Leiterlänge: 4,69 m • Ausladung: 1,6 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Zum Einhängen • Gewicht: 11,4 kg	18	Allgemein 751,96 € <u>412,18 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - STUFEN-REGALLEITER EINHÄNGBAR

- Stufen-Regalleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Rutschfeste Leiternschuhe
- Stabile Auflegehaken Ø 35 mm am oberen Ende für einen sicheren Stand
- Abstellhaken Ø 35 mm für die platzsparende Verstauung bei Nichtgebrauch
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm
- Leiterneigung: 70°
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Regalleitern werden in den nebenstehenden Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 51,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Die Günstzburger - Stufen-Regalleiter einhängbar in der Übersicht:

Stufen-/Sprossenanzahl	6 St.	8 St.	10 St.	12 St.	14 St.	16 St.	18 St.
Stufenbreite	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Stufen-/Sprossentiefe	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Stufen-/Sprossenabstand	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm
Senkrechte Einhängehöhe	1,58 m	2,05 m	2,52 m	2,99 m	3,46 m	3,93 m	4,4 m

Stufen-/Sprossenanzahl	6 St.	8 St.	10 St.	12 St.	14 St.	16 St.	18 St.
Leiterlänge	1,69 m	2,19 m	2,69 m	3,19 m	3,69 m	4,19 m	4,69 m
Ausladung	0,58 m	0,75 m	0,92 m	1,09 m	1,26 m	1,43 m	1,6 m
Neigung	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °
Außenbreite	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Holmbreite	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Bauart	Zum Einhängen	Zum Einhängen	Zum Einhängen	Zum Einhängen	Zum Einhängen	Zum Anlehnen	Zum Einhängen
Gewicht	4,3 kg	6 kg	7,4 kg	8,2 kg	9,6 kg	10,9 kg	11,4 kg
Bestell-Nr.	41306	41308	41310	41312	41314	41316	41318

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Regal-Leiter
Anzahl Stufen	10, 12, 14, 16, 18, 6, 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen
Leiter-Typ	Regal-Leiter

