



GÜNZBURGER - STUFEN-REGALLEITER FAHRBAR

437,23 € - 602,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN








Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41406	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 6 St. • Stufenbreite: 370 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängenhöhe: 1,92 m • Ausladung: 0,78 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 80 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Fahrbar Mit Rollen • Gewicht: 4,5 kg	6	Allgemein 798,37 € <u>437,29 €</u> inkl. MwSt.
	41408	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 8 St. • Stufenbreite: 370 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängenhöhe: 2,39 m • Ausladung: 0,95 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 80 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Fahrbar Mit Rollen • Gewicht: 6,5 kg	8	Allgemein 837,76 € <u>437,23 €</u> inkl. MwSt.
	41410	Spezifikationen • Stufen-/Sprossenanzahl: 10 St. • Stufenbreite: 370 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängenhöhe: 2,86 m • Ausladung: 1,12 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 80 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Fahrbar Mit Rollen • Gewicht: 8 kg	10	Allgemein 894,88 € <u>484,34 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	41412	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stufen-/Sprossenanzahl: 12 St. • Stufenbreite: 370 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängenhöhe: 3,33 m • Ausladung: 1,29 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 80 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Fahrbar Mit Rollen • Gewicht: 9,5 kg 	12	Allgemein 944,86 € <u>511,39 €</u> inkl. MwSt.
	41414	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stufen-/Sprossenanzahl: 14 St. • Stufenbreite: 370 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängenhöhe: 3,8 m • Ausladung: 1,46 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 80 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Fahrbar Mit Rollen • Gewicht: 10,5 kg 	14	Allgemein 1.013,88 € <u>548,75 €</u> inkl. MwSt.
	41416	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stufen-/Sprossenanzahl: 16 St. • Stufenbreite: 370 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängenhöhe: 4,27 m • Ausladung: 1,63 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 80 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Fahrbar Mit Rollen • Gewicht: 11,5 kg 	16	Allgemein 1.085,28 € <u>587,39 €</u> inkl. MwSt.
	41418	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stufen-/Sprossenanzahl: 18 St. • Stufenbreite: 370 mm • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm • Senkrechte Einhängenhöhe: 4,74 m • Ausladung: 1,8 m • Neigung: 70 ° • Außenbreite: 420 mm • Holmhöhe: 73 mm • Holmbreite: 25 mm • Rollendurchmesser: 80 mm • Max. Belastbarkeit: 150 kg • Bauart: Fahrbar Mit Rollen • Gewicht: 13 kg 	18	Allgemein 1.153,11 € <u>602,00 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

MUNK GROUP · GÜNZBURGER STEIGTECHNIK · SEIT 1899 · DIN EN 131

- STUFEN-REGALLEITER FAHRBAR

Original MUNK Group / Günzburger Steigtechnik aus Heuchlingen (Baden-Württemberg). Mehr als 125 Jahre Erfahrung im Aluminium-Steigtechnik-Bau, Technologie- und Innovationsführer mit über 100 Patenten. Robust, sicher, made in Germany.

MUNK Group · Günzburger

Hersteller

100+

Patente


15 Jahre

Garantie

DIN EN 131

Norm

WAS DIE - STUFEN-REGALLEITER FAHRBAR IM DETAIL KANN



nivello-Leiterschuh

Patentierter nivello-Leiterschuh mit Niveau-Ausgleich — sicherer Stand auch auf unebenem Untergrund. Standard bei allen MUNK / Günzburger Leitern.



Verbördelte Stufen-/Holmverbindung

Hochfeste 4-fach Vernietung und Verbördelung der Stufen mit den Holmen — höhere Stabilität und längere Lebensdauer als geschraubte Verbindungen.



Stufen-Regalleiter aus Aluminium



Stabile Rechteckrohr-Holme




80 mm tiefe, geriffelte Stufen




4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung

WARUM MUNK GROUP / GÜNZBURGER STEIGTECHNIK?




15 Jahre Garantie

15 Jahre Garantie auf Serienprodukte — MUNK Group steht hinter der Qualität.



Über 100 Patente

Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik mit mehr als 100 angemeldeten Patenten und Schutzrechten.



Made in Germany

Zertifizierte Fertigung in Heuchlingen (Baden-Württemberg). Über 2.500 Produkte im Seriensortiment, 98 % sofort lieferbar.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Vielseitig einsetzbar in Werkstatt, Industrie und Privatbereich.
- Profi-Qualität — Made in Germany.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi-Klasse 150 kg**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

GÜNZBURGER - STUFEN-REGALLEITER FAHRBAR

- Stufen-Regalleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
- Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende für ein leichtes Verschieben
- Platzsparendes Verstauen bei Nichtgebrauch
- Selbstarretierende Federrollen Ø 80 mm am unteren Ende
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Rollen)
- Leiterbreite mit Rollen: 600 mm
- Leiterneigung: 70°
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Regalleitern werden in den nebenstehenden Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängöhe angeben - beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine

Änderungspauschale von 51,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Die Günstzburger - Stufen-Regalleiter fahrbar in der Übersicht:

Stufen-/Sprossenanzahl	6 St.	8 St.	10 St.	12 St.	14 St.	16 St.	18 St.
Stufenbreite	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Stufen-/Sprossentiefe	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Stufen-/Sprossenabstand	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm
Senkrechte Einhängenhöhe	1,92 m	2,39 m	2,86 m	3,33 m	3,8 m	4,27 m	4,74 m
Ausladung	0,78 m	0,95 m	1,12 m	1,29 m	1,46 m	1,63 m	1,8 m
Neigung	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °
Außenbreite	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Holmbreite	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Rollendurchmesser	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Bauart	Fahrbar Mit Rollen	Fahrbar Mit Rollen	Fahrbar Mit Rollen	Fahrbar Mit Rollen	Fahrbar Mit Rollen	Fahrbar Mit Rollen	Fahrbar Mit Rollen
Gewicht	4,5 kg	6,5 kg	8 kg	9,5 kg	10,5 kg	11,5 kg	13 kg
Bestell-Nr.	41406	41408	41410	41412	41414	41416	41418

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Regal-Leiter
Anzahl Stufen	10, 12, 14, 16, 18, 6, 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen
Leiter-Typ	Regal-Leiter