

GÜNZBURGER VIELZWECKLEITER

255,02 € - 289,80 € inkl. MwSt.

Sprossenanzahl:
4 x 2 | 2 x 2 2 x 3 | 4 x 3 | 2 x 3 2 x 4
Arbeitshöhe: 3,40m - 5,30m
15 Jahre Garantie
DEKRA geprüft

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	31314	Any Sprossenanzahl	Allgemein 525,86 € <u>289,80 €</u> inkl. MwSt.
	31312	Any Sprossenanzahl	Allgemein 494,92 € <u>273,06</u> € inkl. MwSt.



Bild Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl

Preis



31310

Any Sprossenanzahl Allgemein $461,60 \in 255,02 \in Inkl.$ MwSt.

GALERIEBILDER









BESCHREIBUNG









GÜNZBURGER VIELZWECKLEITER

Arbeitshöhe bis ca. m	3,40	4,00	4,80	5,30	5,85
Leiterlänge als Anlegeleiter m	2,30	2,85	3,65	4,20	4,75
Leiterlänge als Stehleiter m	1,20	1,49	1,76	2,02	2,30
Höhe als Arbeitsbühne m	0,63	0,63	0,99	0,99	-
Länge als Arbeitsbühne m	0,90	1,40	1,40	1,96	-
Schrittlänge als Stehleiter m	0,82	0,99	1,21	1,39	1,55
Schrittlänge als Arbeitsbühne r	n 1,60	2,17	2,40	2,95	-

Arbeitshöhe bis ca. m	3,40	4,00	4,80	5,30	5,85
Traversenbreite mm	850 ·	850 ·	930	930	930
Transportmaß m	0,35 x 0,76 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 1,23 x 0,25	0,35 x 1,23 x 0,25
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58
Sprossenanzahl	4 x 2	$2 \times 2 + 2 \times 3$	4 x 3	$2 \times 3 + 2 \times 4$	4 x 4
Gewicht ca. kg	11,5	12,5	14,0	15,0	15,5
Bestell-Nr.	11157	31310	31312	31314	11111*

Die Günzburger Vielzweckleiter in Stichpunkten

- Einsetzbar als Anlege- und Stehleiter, sowie als Arbeitsbühne
- Beim Einsatz als Arbeitsbühne, Belag und Geländer verwenden
- Optimale Standsicherheit durch 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere rutschsichere nivello Leiterschuhe
- Standardmäßig mit 0,85m breiten nivello-Traversen
- Beidseitig mit rutschsicheren nivello-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit
- Die nivello-Traversen liegen lose bei und werden zweifach am unteren Holmende verschraubt

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Sprossenanzahl 2 x 2 2 x 3, 2 x 3 2 x 4, 4 x 3 Hersteller GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Leiter-Typ Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter

Einsatzbereich Handwerk & Industrie

Material Aluminium **Hersteller-Garantie** 15 Jahre Normen **DIN EN 131**

Produktprüfung DEKRA - GS geprüfte Sicherheit

Sprossen-Tiefe 30mm