



**GÜNZBURGER VIELZWECKLEITER**

**271,25 € - 308,70 € inkl. MwSt.**

Sprossenanzahl:  
 4 x 2 | 2 x 2 2 x 3 | 4 x 3 | 2 x 3 2 x 4  
 Arbeitshöhe: 3,40m - 5,30m  
 15 Jahre Garantie  
 DEKRA geprüft

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	31314		2 x 3 2 x 4	Allgemein <del>512,77 €</del> Ursprünglicher Preis war: 512,77 € <b>308,70 €</b> Aktueller Preis ist: 308,70 €. inkl. MwSt.
	31312		4 x 3	Allgemein <del>483,02 €</del> Ursprünglicher Preis war: 483,02 € <b>291,03 €</b> Aktueller Preis ist: 291,03 €. inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	31310		2 x 2 2 x 3	Allgemein 449,70 € Ursprünglicher Preis war: 449,70 € <del>271,25 €</del> Aktueller Preis ist: 271,25 €. inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**



**GÜNZBURGER VIELZWECKLEITER**

Arbeitshöhe bis ca. m	3,40	4,00	4,80	5,30	5,85
Leiterlänge als Anlegeleiter m	2,30	2,85	3,65	4,20	4,75
Leiterlänge als Stehleiter m	1,20	1,49	1,76	2,02	2,30
Höhe als Arbeitsbühne m	0,63	0,63	0,99	0,99	-
Länge als Arbeitsbühne m	0,90	1,40	1,40	1,96	-
Schrittlänge als Stehleiter m	0,82	0,99	1,21	1,39	1,55
Schrittlänge als Arbeitsbühne m	1,60	2,17	2,40	2,95	-

Arbeitshöhe bis ca. m	3,40	4,00	4,80	5,30	5,85
Traversenbreite mm	850	850	930	930	930
Transportmaß m	0,35 x 0,76 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 0,99 x 0,25	0,35 x 1,23 x 0,25	0,35 x 1,23 x 0,25
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58
Sprossenanzahl	4 x 2	2 x 2 + 2 x 3	4 x 3	2 x 3 + 2 x 4	4 x 4
Gewicht ca. kg	11,5	12,5	14,0	15,0	15,5
Bestell-Nr.	11157	31310	31312	31314	11111*

## Die Günstzburger Vielweckleiter in Stichpunkten

- Einsetzbar als Anlege- und Stehleiter, sowie als Arbeitsbühne
- Beim Einsatz als Arbeitsbühne, Belag und Geländer verwenden
- Optimale Standsicherheit durch 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere rutschsichere nivello Leiterschuhe
- Standardmäßig mit 0,85m breiten nivello-Traversen
- Beidseitig mit rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit
- Die nivello-Traversen liegen lose bei und werden zweifach am unteren Holmende verschraubt

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Sprossenanzahl</b>	4 x 2, 2 x 2 2 x 3, 4 x 3, 2 x 3 2 x 4, 4 x 4 ( nicht als Arbeitsbühne verwendbar ), 4 x 4
<b>Hersteller</b>	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
<b>Leiter-Typ</b>	Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Hersteller-Garantie</b>	15 Jahre
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Produktprüfung</b>	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
<b>Sprossen-Tiefe</b>	30mm



