

GÜNZBURGER - WANDHALTER, EDELSTAHL, VERSTELLBAR FÜR GFK-LEITER

30,61 € - 48,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GüWhGFKvr



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Wandabstand min (mm)	Preis
	64019	Spezifikationen • Passend für: Schachtleitern • Wandabstand min.: 150 mm • Wandabstand max.: 300 mm • Verstellbereich: 150 mm • Gewicht: 0,8 kg	150	Allgemein 61,76 € <u>30,61 €</u> inkl. MwSt.
	64021	Spezifikationen • Passend für: Schachtleitern • Wandabstand min.: 165 mm • Wandabstand max.: 215 mm • Verstellbereich: 50 mm • Gewicht: 0,96 kg	165	Allgemein 71,28 € <u>35,77 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Wandabstand min (mm)	Preis
	64022	Spezifikationen • Passend für: Schachtleitern • Wandabstand min.: 200 mm • Wandabstand max.: 250 mm • Verstellbereich: 50 mm • Gewicht: 0,4 kg	200	Allgemein 76,04 € <u>38,34 €</u> inkl. MwSt.
	64023	Spezifikationen • Passend für: Schachtleitern • Wandabstand min.: 280 mm • Wandabstand max.: 330 mm • Verstellbereich: 50 mm • Gewicht: 0,5 kg	280	Allgemein 83,18 € <u>42,21 €</u> inkl. MwSt.
	64024	Spezifikationen • Passend für: Schachtleitern • Wandabstand min.: 360 mm • Wandabstand max.: 410 mm • Verstellbereich: 50 mm • Gewicht: 0,6 kg	360	Allgemein 93,89 € <u>48,00 €</u> inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - WANDHALTER, EDELSTAHL, VERSTELLBAR FÜR GFK-LEITER

- Verstellbarer Wandhalter
- Für GFK-Schachtleitern
- Edelstahl
- **Hinweis:** Für Leitern mit 4 - 9 Sprossen sind 2 Satz (= 4 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 10 - 15 Sprossen 3 Satz (= 6 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 16 - 24 Sprossen 5 Satz (= 10 Stück) Wandhalter erforderlich
1 Satz = 2 Stück (1x rechts, 1x links). Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen
Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.

Der Günstburger - Wandhalter, Edelstahl, verstellbar für GFK-Leiter in der Übersicht:

Passend für	Schachtleitern	Schachtleitern	Schachtleitern	Schachtleitern	Schachtleitern
Wandabstand min.	150 mm	165 mm	200 mm	280 mm	360 mm
Wandabstand max.	300 mm	215 mm	250 mm	330 mm	410 mm
Verstellbereich	150 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Gewicht	0,8 kg	0,96 kg	0,4 kg	0,5 kg	0,6 kg
Bestell-Nr.	64019	64021	64022	64023	64024

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Wandabstand min (mm)	150, 165, 200, 280, 360

