



**HANSELIFTER - 4-WEGE HUBWAGEN BF-TD,  
2.500 KG**

**709,53 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** GE0022737

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**RANGIEREN LEICHTGEMACHT - HUBWAGEN BF-TD**

Der 4-Wege Hubwagen BF-TD von HanseLifter wurde für die Verwendung in kleineren und mittleren Lagern entwickelt, ist aber auch für größere Lager geeignet. Dank der speziellen Anordnung der Gabelrollen ermöglicht er ein besonders agiles Rangieren in alle vier Richtungen, während normale Hubwagen nur in eine Richtung bewegt werden können. Weiterhin verfügt der BF-TD über eine Tragkraft von 2.500 kg und eine Gabellänge von 1.150 mm, wie es bei Standard Hubwagen üblich ist.

**MERKMALE**

Das Hubwagen Modell BF-TD hat beeindruckende Eigenschaften. Der griffige Handgriff aus Gummi gewährleistet sichere und bequeme Bedienung. Dank verstärkter Hubdeichsel und des verstärkten Rahmens eignet sich das Modell hervorragend für eine lange Nutzung. Schmiernippel ermöglichen einfache Wartung. Ein- und Ausgangsrollen sorgen für einfache Aufnahme von Paletten. Mit einem Lenkeinschlag von 210° ist es möglich, den Hubwagen BF-TD problemlos zu manövrieren, mit oder ohne Paletten. Die Palette kann mittels Handhebel sorgfältig abgesenkt werden.

## 4-WEGE FAHRWERK

Der Hubwagen BF-TD mit seinem 4-Wege-Fahrwerk bietet eine beeindruckende Beweglichkeit und Flexibilität. Er hat die Fähigkeit, sich in alle vier Richtungen zu bewegen, was den Aktionsradius des Hubwagens erweitert. Deshalb ist er besonders dafür geeignet, überbreite oder -lange Lasten in beengten Räumen zu transportieren.

## ROLLEN

Der BF-TD wird mit Polyurethan-Rollen (PU) ausgestattet. Diese sind sowohl für empfindliche als auch harte Oberflächen geeignet, sodass kleine Unebenheiten im Fußboden kein Hindernis darstellen. Des Weiteren sind sie widerstandsfähig und geräuschkämpfend sowie bieten eine gute Haftung am Untergrund.

## TECHNISCHE DATEN:

|                               | <b>BF-TD</b>    |
|-------------------------------|-----------------|
| Merkmale                      | 4-Wege Funktion |
| Tragfähigkeit                 | 2500 kg         |
| Hubbereich                    | 85 - 200 mm     |
| max. Hubhöhe                  | 200 mm          |
| Hub                           | 115 mm          |
| Gabelrollen Ausstattung       | -               |
| Mindestgabelhöhe              | 85 mm           |
| Gabelhöhe bei max. Hub        | 200 mm          |
| Deichselschläge bis max. Hub  | -               |
| Gummierter Handgriff          | ja              |
| Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 25 mm           |
| Gesamtlänge                   | 1535 mm         |
| Gesamtbreite                  | 520 mm          |
| Gabellänge                    | 1150 mm         |
| Gabelmaße (LxBxH)             | 1150/160/55 mm  |
| Gabelaußenabstand             | 540 mm          |
| Lastenschwerpunktabstand      | 600 mm          |
| Wenderadius                   | 1425 mm         |
| Fahrstrecke                   | Kurzstrecke     |
| Bremse                        | nein            |
| Bedienung                     | Hand / Geh      |
| Gabelrollen Material          | PU / PU         |
| Reifengröße vorn              | 200x50 mm       |
| Reifengröße hinten            | 80x70 mm        |
| Eigengewicht                  | 87 kg           |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Hersteller**

Hanselifter



