



HANSELIFTER - 4-WEGE HUBWAGEN BF-TD, 2.500 KG

709,53 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GE0022737

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

RANGIEREN LEICHTGEMACHT - HUBWAGEN BF-TD

Der 4-Wege Hubwagen BF-TD von HanseLifter wurde für die Verwendung in kleineren und mittleren Lagern entwickelt, ist aber auch für größere Lager geeignet. Dank der speziellen Anordnung der Gabelrollen ermöglicht er ein besonders agiles Rangieren in alle vier Richtungen, während normale Hubwagen nur in eine Richtung bewegt werden können. Weiterhin verfügt der BF-TD über eine Tragkraft von 2.500 kg und eine Gabellänge von 1.150 mm, wie es bei Standard Hubwagen üblich ist.

MERKMALE

Das Hubwagen Modell BF-TD hat beeindruckende Eigenschaften. Der griffige Handgriff aus Gummi gewährleistet sichere und bequeme Bedienung. Dank verstärkter Hubdeichsel und des verstärkten Rahmens eignet sich das Modell hervorragend für eine lange Nutzung. Schmiernippel ermöglichen einfache Wartung. Ein- und Ausgangsrollen sorgen für einfache Aufnahme von Paletten. Mit einem Lenkeinschlag von 210° ist es möglich, den Hubwagen BF-TD problemlos zu manövrieren, mit oder ohne Paletten. Die Palette kann mittels Handhebel sorgfältig abgesenkt werden.

4-WEGE FAHRWERK

Der Hubwagen BF-TD mit seinem 4-Wege-Fahrwerk bietet eine beeindruckende Beweglichkeit und Flexibilität. Er hat die Fähigkeit, sich in alle vier Richtungen zu bewegen, was den Aktionsradius des Hubwagens erweitert. Deshalb ist er besonders dafür geeignet, überbreite oder -lange Lasten in beengten Räumen zu transportieren.

ROLLEN

Der BF-TD wird mit Polyurethan-Rollen (PU) ausgestattet. Diese sind sowohl für empfindliche als auch harte Oberflächen geeignet, sodass kleine Unebenheiten im Fußboden kein Hindernis darstellen. Des Weiteren sind sie widerstandsfähig und geräuschkämpfend sowie bieten eine gute Haftung am Untergrund.

TECHNISCHE DATEN:

Merkmale

BF-TD
4-Wege Funktion

BF-TD

Tragfähigkeit	2500 kg
Hubbereich	85 - 200 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Hub	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	-
Mindestgabelhöhe	85 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm
Deichselschläge bis max. Hub	-
Gummierter Handgriff	ja
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	25 mm
Gesamtlänge	1535 mm
Gesamtbreite	520 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150/160/55 mm
Gabelaußenabstand	540 mm
Lastenschwerpunktabstand	600 mm
Wenderadius	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein
Bedienung	Hand / Geh
Gabelrollen Material	PU / PU
Reifengröße vorn	200x50 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm
Eigengewicht	87 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller

Hanselifter