



HANSELIFTER - ECO-HUBWAGEN DB-E, 2.000 KG

458,36 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: GE0022879

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GERINGER EINFABRHÖHE UND 2000 KG TRAGFÄHIGKEIT - ECO-HUBWAGEN DB-E

Der preiswerte ECO-Hubwagen DB-E von HanseLifter ist perfekt als Einstiegsmodell geeignet. Er ist ideal geeignet, um Euro-Paletten im Lager gelegentlich zu verarbeiten. Mit einer Tragfähigkeit von 2.000 kg und einer Gabellänge von 1.150 mm besitzt der Hubwagen DB-E die idealen Attribute, um im Lager Paletten effizient zu bewegen. Ein besonderer Pluspunkt ist die niedrige Einfabrhöhe.

DER EINSTEIGER HUBWAGEN DB-E

Das DB-E Modell eines Hubwagens beeindruckt nicht nur durch seinen ansprechenden Preis. Ausgezeichnete Eigenschaften machen ihn zu einem effektiven Assistenten im Lager. Markierungen an der Einfahrt helfen beim quer anfahren von Paletten. Mit dem Lenkeinschlag von 210° kann der Hubwagen einfach durch die Gänge bewegt werden. Das Absenken der Palette erfolgt präzise über den Handhebel. Einzelne Gabelrollen und Lenkrollen aus Polyurethan ermöglichen den DB-E, leise über den Hallenboden zu fahren.

ROLLEN

Polyurethan- oder auch PU-Rollen genannt, sind leise im Lauf und besitzen eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Sie bieten eine hervorragende Haftung auf dem Boden, sodass kleine Unebenheiten problemlos überfahren werden können. Diese Rollen sind somit geeignet für sensible Oberflächen, steinharte Böden und Laderampen.

ALTERNATIVEN ZUM ECO-DB-E HUBWAGEN

Sollte der HanseLifter ECO-Hubwagen DB-E nicht das geeignete Fördermittel für Ihr Lager sein, könnte der Elektrohubwagen E-BF ein guter Ersatz sein. Er ist nicht nur ideal für Anfänger, sondern verfügt auch über ausgezeichnete Eigenschaften. Oder lassen Sie sich von unserem Premium Hubwagen BF begeistern.

TECHNISCHE DATEN:

	DB-E
Merkmale	geringere Einfahrhöhe / Einsteigermodell
Tragfähigkeit	2000 kg
Hubbereich	75 - 190 mm
max. Hubhöhe	190 mm
Hub	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Single
Mindestgabelhöhe	75 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	190 mm
Deichselschläge bis max. Hub	ca. 13
Gummierter Handgriff	nein
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	25 mm
Gesamtlänge	1540 mm
Gesamtbreite	520 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1150/150/50 mm
Gabelaußenabstand	520 mm
Lastenschwerpunkt Abstand	600 mm
Wenderadius	1425 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein
Bedienung	Hand / Geh
Gabelrollen Material	PU / PU
Reifengröße vorn	180x50 mm
Reifengröße hinten	70x80 mm
Eigengewicht	52 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller

Hanselifter

