



**HANSELIFTER GABEL-/  
PLATTFORMHOCHHUBWAGEN ELEKTRISCH,  
TRAGF.: 400 KG**

**1.897,91 € - 2.011,68 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** HNSELFTR15586B

**VARIATIONEN**

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                     | Hubhöhe<br>max. (mm) | Preis                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  | GE0023009     | Hanselifter Gabel-/<br>Plattformhochhubwagen elektrisch, Tragf.:<br>400 kg, Hubhöhe: 1.200 mm, Typ: E-<br>PS0412 | 1200                 | 1.897,91 € inkl.<br>MwSt. |
|  | GE0023010     | Hanselifter Gabel-/<br>Plattformhochhubwagen elektrisch, Tragf.:<br>400 kg, Hubhöhe: 1.500 mm, Typ: E-<br>PS0415 | 1500                 | 2.011,68 € inkl.<br>MwSt. |

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG

### 400 KG TRAGFÄHIGKEIT - GABEL-/ PLATTFORMHOCHHUBWAGEN E-PS0

Der semi-elektrische Gabel-/ Plattformhochhubwagen E-PS0 von HanseLifter ist ein bequem zu transportierender und leichter Hochhubwagen, der ideal für das Kommissionieren und Stapeln von Halb- oder Spezialpaletten ist. Der Hub wird elektrisch über einen am Chassis befestigten Hebel betätigt und das Verfahren manuell per Hand übernommen, während die Lenkrollen über feststellbare Bremsen immer einen sicheren Stand gewährleisten. Dieses Modell bietet eine Tragkraft von 400 kg, eine Gabellänge von 640 mm und verschiedene Hubhöhen und ist vor allem für den Einzelhandel sehr interessant. Dank seiner geringen Abmessungen lässt er sich zudem leicht durch schmale Gänge manövrieren oder findet auf LKW oder Container seinen Platz.

### PLATTFORM ZUM ABNEHMEN

Der E-PS0 verfügt über eine abnehmbare Plattform, die das Heben und Transportieren von unpalettierter Waren ermöglicht. Der An- und Abbau der Plattform ist schnell und einfach mit wenigen Handgriffen durchzuführen. Nutzen Sie die Flexibilität des E-PS0 Hochhubwagen und profitieren Sie davon.

### ROLLEN

Polyurethanrollen ermöglichen es dem E-PS0 Gabel-/ Plattformhochhubwagen, mühelos über Unebenheiten zu gleiten. Sie sind langlebig und haften gut am Boden. Dies macht sie ideal für den Einsatz auf sensiblen oder harten Böden.

### TECHNISCHE DATEN:

|                                          | <b>E-PS0412</b>                 | <b>E-PS0415</b>                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Merkmale                                 | inklusive abnehmbarer Plattform | inklusive abnehmbarer Plattform |
| Tragfähigkeit                            | 400 kg                          | 400 kg                          |
| Hubbereich                               | 95 - 1200 mm                    | 95 - 1500 mm                    |
| max. Hubhöhe                             | 1200 mm                         | 1500 mm                         |
| Freihub                                  | 1045 mm                         | 1255 mm                         |
| Mindestgabelhöhe                         | 95 mm                           | 95 mm                           |
| Gabelhöhe bei max. Hub                   | 1200 mm                         | 1500 mm                         |
| Höhe Hubgerüst gesenkt                   | 1425 mm                         | 1725 mm                         |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren               | 1505 mm                         | 1800 mm                         |
| Durchfahrtshöhe                          | 1425 mm                         | 1725 mm                         |
| Gesamtlänge                              | 1140 mm                         | 1140 mm                         |
| Gesamtbreite                             | 600 mm                          | 600 mm                          |
| Lastenschwerpunktstand                   | 320 mm                          | 320 mm                          |
| Wenderadius                              | 940 mm                          | 940 mm                          |
| Hubmotor                                 | 0.7 kW                          | 0.7 kW                          |
| Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen)  | 80/185 mm/s                     | 80/185 mm/s                     |
| Senkgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen) | -                               | -                               |
| Fahrmotor                                | -                               | -                               |
| Fahrstrecke                              | Kurzstrecke                     | Kurzstrecke                     |
| Bremse                                   | ja                              | ja                              |

Batteriekapazität  
Bedienung  
Schleichfahrttaster  
Fahrsteuerung  
Gabelrollen Material  
Reifengröße vorn  
Reifengröße hinten  
Betriebsstundenzähler  
Plattformmaterial  
Ladeflächenlänge  
Ladeflächenbreite  
Eigengewicht

#### **E-PS0412**

12V/60Ah  
Hand/Geh  
nein  
-  
PU / PU  
127 x 40 mm  
75 x 40 mm  
nein  
PVC  
650 mm  
575 mm  
118

#### **E-PS0415**

12V/60Ah  
Hand/Geh  
nein  
-  
PU / PU  
127 x 40 mm  
75 x 40 mm  
nein  
PVC  
650 mm  
575 mm  
121

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Hubhöhe max. (mm)** 1200, 1500



