



**HANSELIFTER GABEL-/
PLATTFORMHOCHHUBWAGEN TYP: PS**

719,01 € - 800,78 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSELFTR11A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Hubhöhe max. (mm)	Preis
	GE0023925	Hanselifter Gabel-/ Plattformhochhubwagen, Tragf.: 400 kg, Hubhöhe: 850 mm, Typ: PS0485	850	719,01 € inkl. MwSt.
	GE0023923	Hanselifter Gabel-/ Plattformhochhubwagen, Tragf.: 400 kg, Hubhöhe: 1.200 mm, Typ: PS0412	1200	762,86 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Hubhöhe max. (mm)	Preis
	GE0023924	Hanselifter Gabel-/ Plattformhochhubwagen, Tragf.: 400 kg, Hubhöhe: 1.500 mm, Typ: PS0415	1500	800,78 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GABEL-/ PLATTFORMHOCHHUBWAGEN PS0

Der manuelle Gabel-/ Plattformhochhubwagen PS0 von Hanselifter ist ein leichter Mitnahme Hochhubwagen, mit dem Halb oder Spezialpaletten ideal transportiert oder gestapelt werden können. Zusätzlich unterstützt er ein ergonomisches Arbeiten beim Kommissionieren. Der Hub erfolgt kraftschonend über ein Fußpedal. Der manuelle Hub, eine Tragkraft von 400 kg und unterschiedlichen Hubhöhen machen dieses Hub- und Fördergerät besonders für den Einzelhandel interessant. Mit seinen kompakten Maßen lässt er sich leicht durch kleine Gänge navigieren und macht auch auf LKW oder im Container eine gute Figur.

ABNEHMBARE PLATTFORM

Auch unpalettierte Waren können ideal transportiert werden. Die abnehmbare Plattform macht es möglich. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Plattform an- oder abbauen und hilft schnell und flexibel auf Arbeitsanforderungen reagieren zu können.

ROLLENAUSSTATTUNG

Leicht laufende Polyurethanrollen lassen den PS0 ohne Probleme über Unebenheiten rollen. PU-Rollen sind zudem abriebfest, besitzen eine gute Bodenhaftung und eignen sich ideal für empfindliche oder harte Böden.

PS0 MIT ELEKTRISCHEM HUBANTRIEB

In unserem Shop finden Sie viele verschiedene Hochhubwagen mit individuellen Funktionen. Den Gabel-/ Plattformhochhubwagen PS0 von Hanselifter ist auch mit einem elektrischen Hubantrieb erhältlich. Über einen Hebel am Chassis lassen sich beim Gabel- Plattformhochhubwagen E-PS0 die Gabeln oder die Plattform bequem elektrisch heben und senken. Ein integriertes Ladegerät ermöglicht ein Laden an jeder Steckdose (230V/16A).

TECHNISCHE DATEN:

	PS0485	PS0412	PS0415
Merkmale	mit abnehmbarer Plattform	mit abnehmbarer Plattform	mit abnehmbarer Plattform
Tragfähigkeit	400 kg	400 kg	400 kg
Hubbereich	90 - 850	90 - 1200 mm	90 - 1500 mm
max. Hubhöhe	850 mm	1200 mm	1500 mm
Hubgerüst	-	-	-
Initialhub	-	-	-
Freihub	760 mm	1110 mm	1410 mm
Mindestgabelhöhe	90 mm	90 mm	90 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	850 mm	1200 mm	1500 mm
Plattformmaße	650 x 580 mm	650 x 580 mm	650 x 580 mm
Höhe Hubgerüst gesenkt	1080 mm	1430 mm	1725 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1080 mm	1430 mm	1725 mm
Durchfahrtshöhe	1080 mm	1430 mm	1725 mm
Gesamtlänge	1040 mm	1040 mm	1040 mm
Gesamtbreite	580 mm	580 mm	580 mm
Gabelmaße (LxBxH)	650/110/50 mm	650/110/50 mm	650/110/50 mm
Arbeitsgangbreite (Palette quer)	-	-	-
Arbeitsgangbreite (Palette längs)	-	-	-
Gabelaußenabstand	550 mm	550 mm	550 mm
Lastenschwerpunktabstand	320 mm	320 mm	320 mm
Wenderadius	940 mm	940 mm	940 mm
Steigfähigkeit (beladen/ unbeladen)	-	-	-
Hubmotor	-	-	-
Hubgeschwindigkeit (beladen/ unbeladen)	-	-	-
Fahrmotor	-	-	-
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	ja	ja	ja
Batteriekapazität	-	-	-
Bedienung	Hand/Geh	Hand/Geh	Hand/Geh
Schleichfahrttaster	nein	nein	nein
Fahrsteuerung	-	-	-
Gabelrollen Material	PU / PU	PU / PU	PU / PU
Betriebsstundenzähler	nein	nein	nein
Reifengröße vorn	127 x 40 mm	127 x 40 mm	127 x 40 mm
Reifengröße hinten	75 x 40 mm	75 x 40 mm	75 x 40 mm
Eigengewicht	75 kg	81 kg	91 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hubhöhe max. (mm)	1200, 1500, 850
Hersteller	Hanselifter

